

SportRemover



PULITORE PER LA PULIZIA IN PROFONDITÀ



Pulizia profonda col Sistema sportivo LOBA


Detergente base per pavimenti ad uso sportivo. Rimuove lo sporco ostinato e strati esistenti di prodotti per la cura e manutenzione. Una regolare pulizia profonda in combinazione con un prodotto adatto prolunga notevolmente la durata dei pavimenti ad uso sportivo.

- Rimuove strati esistenti di prodotti per la cura e manutenzione
- Rimuove lo sporco ostinato
- pH neutrale adatto anche per rivestimenti in linoleum

Impiego:

Adatto per rimuovere vecchi strati di prodotti per la manutenzione da pavimenti ad uso sportivo resistenti all'acqua, come pavimenti verniciati in legno, linoleum, PVC e gomma.

Dati del prodotto

N. ARTICOLO		
10078	10 l	60

Valore pH	8,2
Contenuto	< 5% tensioattivi non ionici, < 5% tensioattivi anionici, profumi, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
Stoccaggio e trasporto	Conservazione stabile per 36 mesi. Conservazione e trasporto da +5 a +25°C. Proteggere dal gelo. Merce non pericolosa in base a ADR.
GISCODE	GG60

Avvertenze per la lavorazione

- Agitare bene il materiale.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito www.wingis-online.de.

DILUENTE

Acqua.

APPLICATORE / CONSUMO DI MATERIALE

LOBA erogatore spray o panno per pulizia / 10-20 ml/m² = 50-100 m²/l (corrisponde a 1-2 l per 100 m² di miscela pronta per l'uso) a seconda del grado di sporco. Pulizia con levigatrice monodisco e LOBA pad verde speciale o lavasciuga pavimenti con pad adatti.

APPLICAZIONE:

Preparazione:

miscelare il pulitore per la pulizia in profondità con acqua in rapporto da 1:4 a 1:6 e bagnare la superficie con l'ausilio di un erogatore spray LOBATool, di un panno per pulizia o di .

Pulizia in profondità (macchina pulitrice) su superficie medio-grandi:

dopo aver lasciato agire il prodotto per un breve intervallo lavorare la superficie con una lavasciuga pavimenti munita di pad abrasivi idonei e aspirare subito lo sporco prodotto.

Pulizia in profondità (levigatrice monodisco) su superfici da piccole a medie:

dopo aver lasciato agire il prodotto per un breve intervallo lavorare la superficie con una levigatrice monodisco munita di LOBASAND pad verde speciale. Aspirare subito lo sporco con un aspiratore per liquidi oppure assorbire il bagnato con stracci o panni per pulizia.

Pulizia in profondità (manuale) su superfici piccole:

applicare il prodotto per pulizia e dopo averlo lasciato agire per un breve intervallo trattare manualmente con una spazzola di media durezza. Aspirare subito lo sporco prodotto con un aspiratore per liquidi oppure assorbire il bagnato con stracci o panni per pulizia.

Primo trattamento:

dopo ogni pulizia in profondità è necessario ripetere il primo trattamento con un prodotto per la cura e manutenzione LOBA adatto. Il prodotto per la cura e manutenzione va applicato solo dopo l'asciugatura completa.

Pulizia intensiva

Lo sporco ostinato e le impronte che non vengono eliminati con LOBA SportCleaner, in molti casi possono essere rimossi con SportRemover diluito in acqua con un rapporto 1:10. Grazie a questa soluzione, il pavimento può essere pulito a umido usando una scopa a frange adatta al tipo di rivestimento. Subito dopo lavare a umido con acqua pulita per neutralizzare lo sporco. Trattare lo sporco ostinato con un panno, una spazzola o LOBASAND SpecialPad verde e macchina monodisco (l'impiego di pad abrasivi, spugne da cucina ecc. può causare graffi sulla superficie). Per determinati tipi di sporco, il risultato deve essere verificato su una porzione del rivestimento prima di operare su tutta la superficie. Non è possibile rimuovere le macchie penetrate o infiltrate nella vernice senza lasciare residui.

AVVERTENZE IMPORTANTI

Se lo strato di prodotti per la cura e la manutenzione precedentemente applicati è alto, il procedimento deve essere ripetuto più volte. Successivamente risciacquare la superficie con acqua pulita (neutralizzazione). Ciò può essere fatto anche in modo meccanico.

Avvertenze generali

Pulizia degli strumenti di lavoro: pulire subito gli strumenti di lavoro con acqua.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con © sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.