

# NatureOil



PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE



## Olio per cura e manutenzione con effetto di rinnovo

Olio per cura e manutenzione a base di acqua. Per la protezione dei pavimenti trattati con olio. In quanto prodotto per la cura e manutenzione privo di solventi ed eco-compatibile, è ideale per pavimenti in parquet che durano nel tempo. Conserva l'aspetto originale dei pavimenti trattati con olio. Possibilità di trattamento dell'intera superficie o di ritocco parziale.

- Rimessa a nuovo di pavimenti rovinati e usurati
- Elimina piccoli danni nell'olio di fondo
- Senza solventi
- Inodore
- Innovazione di LOBA

### Impiego:

Adatto alla cura di parquet e pavimenti in legno trattati con olio.

## Dati del prodotto

N. ARTICOLO			
10100	11	15	540
	51	4	128

### Contenuto

Acqua, tensioattivi anionici, profumi, conservanti, Seccante privo di cobalto

### Stoccaggio e trasporto

Conservazione stabile per 24 mesi, rispettare le indicazioni sulla confezione.

Merce non pericolosa in base a ADR.

Conservazione e trasporto da +5 a +25°C. Proteggere dal gelo.

### GISCODE

Ö10+

## Avvertenze per la lavorazione

- Agitare bene il materiale.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito [www.wingjs-online.de](http://www.wingjs-online.de).

### DILUENTE

Il prodotto è pronto per l'uso e non deve essere diluito.

### APPLICATORE / CONSUMO DI MATERIALE

LOBA erogatore spray o panno / 10-30 ml/m<sup>2</sup> (30-100 m<sup>2</sup>/l) in base alla capacità assorbente del fondo.

### TEMPO DI ASCIUGATURA

- Calpestabile con cautela dopo 4-6 ore.
- Capacità di carico completa e azione coprente dopo 12 ore.

### APPLICAZIONE:

**Elementi multistrato appena posati, nonché pavimenti appena trattati con olio:**

rimuovere tutta la polvere (scopa, aspiratore), applicare uno strato sottile e uniforme di NatureOil con un panno privo di residui, livellare subito il materiale in eccesso fino a ottenere una superficie completamente trasparente, evitare che si formino accumuli.

### Pavimenti molto imbrattati e pavimenti esistenti con tracce d'uso:

pulire a fondo con LOBA Cleaner o LOBA ParkettSoap, se necessario utilizzare una levigatrice monodisco con LOBA pad (beige/verde) speciali poco abrasivi. Dopo l'asciugatura completa applicare NatureOil.

### Superfici molto deteriorate:

potrebbe essere necessario un trattamento con un olio impregnante. Per avvertenze al riguardo consultare le indicazioni LOBA per la manutenzione di pavimenti in legno oliati.

### Su superfici molto estese:

è possibile utilizzare la tecnica di applicazione a spruzzo del prodotto. Spruzzare NatureOil e livellare meccanicamente (levigatrice monodisco con LOBA pad bianco speciale).

### Su superfici non assorbenti:

ad es. parquet appena posati o trattati con oli UV in fabbrica e poco usati possono formarsi aree eterogenee. Il prodotto adatto per la cura di questi pavimenti è ad es. NatureWax.

### AVVERTENZE IMPORTANTI

Conservare gli strofinacci bagnati, i pad e altri attrezzi in contenitori sigillati, inumidire con acqua i residui di olio e polveri, strofinacci e simili o smaltirli in un secchio richiudibile e a prova di incendio per evitare il rischio di autocombustione. Durante il trattamento e l'asciugatura ventilare accuratamente la postazione di lavoro.

## Avvertenze generali

**Pulizia degli strumenti di lavoro:** pulire subito gli strumenti di lavoro con acqua.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

**Tempo di asciugatura:** i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare LOBA Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.