



# V6 Finish

## Lucido

PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE






Prodotto trattante in dispersione a base poliuretanica. Per la protezione permanente dei pavimenti verniciati. Una protezione extra per il pavimento appena posato ne previene l'usura precoce. Rinnovare i pavimenti consumati nasconde i segni superficiali dell'usura e i piccoli graffi, posticipa la necessità di un recupero e aumenta la durata della superficie.

- Prodotto poliuretanico puro per la cura e manutenzione permanente, particolarmente resistente all'abrasione
- Protegge a lungo il film di finitura dall'usura
- Rinnova l'aspetto di pavimenti rovinati e usurati
- Impiego universale su diversi pavimenti verniciati
- Resistenza all'impatto con le suole particolarmente elevata
- Elevato contenuto di solidi

### Impiego:

Adatto per la cura di pavimenti verniciati opachi ed extra opachi in legno, sughero, linoleum, PVC e altre superfici resistenti all'acqua.

## Dati del prodotto

N. ARTICOLO			
10189	11	12	480
	5l	4	128

<b>Valore pH</b>	8,7
<b>Stoccaggio e trasporto</b>	Conservazione stabile per 24 mesi, rispettare le indicazioni sulla confezione. Merce non pericolosa in base a ADR. Conservazione e trasporto da +5 a +25°C. Proteggere dal gelo.
<b>GISCODE</b>	GE10

## Avvertenze per la lavorazione

- Rimuovere imbrattamenti non incrostati e polvere con l'aspirapolvere, la scopa o lo straccio, quindi lavare la superficie con LOBA CleanFix o Cleaner. Gli imbrattamenti incrostati e i residui esistenti di prodotti di pulizia e trattamento devono essere preventivamente rimossi mediante una pulizia in profondità con LOBA CareRemover. A tale scopo consultare le schede tecniche dei rispettivi prodotti.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Agitare bene il materiale.

### DILUENTE

Il prodotto è pronto per l'uso e non deve essere diluito.

### APPLICATORE / CONSUMO DI MATERIALE

LOBA applicatore, su superfici di grandi dimensioni con un panno per pavimenti adeguato /  $30-40 \text{ ml(g)/m}^2 = 25-35 \text{ m}^2/\text{l(kg)} = 3-4 \text{ l/100 m}^2$

### TEMPO DI ASCIUGATURA

- Calpestabile dopo 1-2 ore.
- Capacità di carico completa e azione coprente dopo 12 ore.

### APPLICAZIONE:

Il prodotto viene applicato sul pavimento procedendo per settori e poi steso in modo uniforme. Lavorare senza applicare pressione, lasciando se possibile l'applicatore appoggiato al pavimento, senza sollevarlo. Iniziare da un lato della stanza e procedere da parete a parete verso il lato opposto, quello con la porta di uscita. Occorre sempre trattare l'intero pavimento di una stanza. Non ripetere mai il trattamento sul pavimento durante l'asciugatura, per evitare la formazione di aloni.

### PULIZIA IN PROFONDITÀ:

la rimozione completa di PermanentCare tramite pulizia in profondità su parquet verniciati, pavimenti in legno e sughero, nonché sul linoleum non è garantita.

Su elementi appena posati e verniciati in fabbrica possono verificarsi problemi di aderenza. È comunque sempre necessario effettuare delle prove preliminari. In molti casi una precedente pulizia in profondità con LOBA CareRemover assicura una adesività adeguata.

## Avvertenze generali

**Pulizia degli strumenti di lavoro:** pulire subito gli strumenti di lavoro con acqua.

**Tempo di asciugatura:** i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare LOBA Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con © sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.