



ParkettWax

Trasparente

PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE



Cera per cura e manutenzione a base di solventi. Per la protezione dei pavimenti in parquet trattati con olio e cera. Il pavimento si mantiene lucido ed è protetto dall'umidità.

- Protegge il pavimento da acqua e sporco
- Cera per pavimenti classica
- Chiude i pori aperti nel legno
- Facilmente lucidabile

Impiego:

Adatto alla cura di parquet e pavimenti in legno trattati con olio e cera.

Dati del prodotto

N. ARTICOLO			
10429	11 12l	6 -	480 50

Contenuto	idrocarburi alifatici, cere
Stoccaggio e trasporto	Conservazione stabile per 36 mesi. Non sensibile al gelo.
GISCODE	Ö60

Avvertenze per la lavorazione

- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito www.wingis-online.de.
- Agitare bene il materiale.

APPLICATORE / CONSUMO DI MATERIALE

LOBA erogatore spray, spatola o panno / 10-20 ml/m² (50-100 m²/l); dopo l'asciugatura lucidare manualmente o a macchina, per esempio, con LOBASAND pad normale bianco.

TEMPO DI ASCIUGATURA

- ca. 60 min.

APPLICAZIONE:

Pavimenti multistrato appena posati:

nel caso di pavimenti appena trattati con olio e cera, nonché impregnati con olio di cera dura, applicare uniformemente ParquettWax con un panno privo di residui o una spugna, lasciare asciugare e poi lucidare.

Pavimenti esistenti con tracce d'uso:

pulire a fondo con LOBA Cleaner o LOBA ParquettSoap, se necessario utilizzare una levigatrice monodisco con pad (beige/verde) poco abrasivi. Dopo l'asciugatura completa applicare ParquettWax e lucidare.

Su grandi superfici:

è possibile utilizzare la tecnica di applicazione a spruzzo del prodotto. Spruzzare ParquettWax e livellare meccanicamente (levigatrice monodisco con pad bianco).

Avvertenze per la lavorazione

I pavimenti trattati con cera soprattutto in caso di levigatura a fondo tendono a diventare molto lisci. Mediante misure di pulizia e manutenzione con LOBA WaxRefresh è possibile ottenere una superficie meno liscia e lucida.

PULIZIA IN PROFONDITÀ:

ParquettWax si può rimuovere mediante una pulizia in profondità con LOBA WaxRemover; per i dettagli consultare la scheda tecnica del prodotto.

Avvertenze generali

Pulizia degli strumenti di lavoro: pulire gli strumenti di lavoro con solventi, ad es. un solvente per pennelli.

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare LOBA Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Avvertenze di sicurezza: durante la lavorazione e l'asciugatura di prodotti ad alto contenuto di solventi si sviluppano vapori infiammabili. Nell'area di pericolo è pertanto vietato accendere fuochi, usare fiamme libere, saldare, fumare, ecc. Aerare bene i locali di lavoro e di stoccaggio. Le apparecchiature elettriche nei locali di lavoro e in quelli adiacenti devono essere spente per tempo, in modo che all'inizio dei lavori si siano già raffreddate. Evitare la formazione di scintille, anche in corrispondenza degli impianti elettrici. Mantenere sigillati i contenitori dei materiali. Allontanare dall'area di azione dei vapori componenti, piante o animali (pesci negli acquari) sensibili ai solventi.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.