

# ParkettOil



PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE



Olio per cura e manutenzione a base di solventi. Per la protezione dei pavimenti trattati con olio. Conserva la bellezza originale dei pavimenti trattati con olio, sia come trattamento per l'intera superficie, sia come ritocco parziale.

- Rimessa a nuovo di pavimenti rovinati e usurati
- Elimina piccoli danni nell'olio di fondo
- Ideale per il trattamento dell'intera superficie o per un ritocco parziale
- Lavorazione sicura e semplice
- Conserva le proprietà antiscivolo dei pavimenti trattati con olio

#### Impiego:

Adatto alla cura di parquet e pavimenti in legno trattati con olio.

## Dati del prodotto

N. ARTICOLO			
10461	1 l	6	480
	5 l	4	120

<b>Contenuto</b>	idrocarburi alifatici, oli vegetali modificati, siccativi, Acqua, Seccante privo di cobalto
<b>Stoccaggio e trasporto</b>	Conservazione stabile per 36 mesi. Non sensibile al gelo.
<b>GISCODE</b>	Ö60

## Avvertenze per la lavorazione

- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Agitare bene il materiale.

#### DILUENTE

Il prodotto è pronto per l'uso e non deve essere diluito.

#### APPLICATORE / CONSUMO DI MATERIALE

LOBA applicatore, erogatore spray o panno / 10-30 ml/m<sup>2</sup> (30-100 m<sup>2</sup>/l).

#### TEMPO DI ASCIUGATURA

- Calpestable con cautela dopo 4-6 ore.
- Capacità di carico completa e azione coprente dopo 12 ore.

#### APPLICAZIONE:

Rimuovere completamente la polvere da pavimenti multistrato appena posati così come da pavimenti appena oliati (scopa o aspiratore). Applicare uniformemente ParkettOil con un panno che non lascia residui o con l'applicatore LOBA. Rimuovere il liquido in eccesso, evitando accumuli.

Pulire i pavimenti imbrattati con LOBA ParkettSoap. Dopo l'asciugatura completa applicare ParkettOil.

## Avvertenze per la lavorazione

### Pavimenti esistenti con tracce d'uso:

pulire a fondo con LOBA Cleaner o LOBA ParkettSoap, se necessario utilizzare una levigatrice monodisco con LOBA pad (beige/verde) speciali poco abrasivi. Dopo l'asciugatura completa applicare ParkettOil.

### Superfici molto deteriorate:

potrebbe essere necessario un trattamento con un olio impregnante. Per avvertenze al riguardo consultare le indicazioni LOBA per la manutenzione di pavimenti in legno oliati.

### Su superfici molto estese:

è possibile utilizzare la tecnica di applicazione a spruzzo del prodotto. Spruzzare ParkettOil e livellare meccanicamente (levigatrice monodisco con LOBA pad bianco speciale).

### Su superfici non assorbenti:

ad es. parquet appena posati o trattati con oli UV in fabbrica e poco usati, l'olio trattante non riesce a penetrare nel legno e determina la formazione di aree eterogenee e/o tempi di asciugatura molto lunghi. Per il trattamento di questi pavimenti optare per un prodotto alternativo, ad es. LOBA NatureWax.

### AVVERTENZE IMPORTANTI

Conservare gli strofinacci bagnati, i pad e altri attrezzi in contenitori sigillati, inumidire con acqua i residui di olio e polveri, strofinacci e simili o smaltirli in un secchio richiudibile e a prova di incendio per evitare il rischio di autocombustione. Durante il trattamento e l'asciugatura ventilare accuratamente la postazione di lavoro.

## Avvertenze generali

**Pulizia degli strumenti di lavoro:** pulire gli strumenti di lavoro con solventi, ad es. un solvente per pennelli.

**Tempo di asciugatura:** i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare LOBA Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

**Avvertenze di sicurezza:** durante la lavorazione e l'asciugatura di prodotti ad alto contenuto di solventi si sviluppano vapori infiammabili. Nell'area di pericolo è pertanto vietato accendere fuochi, usare fiamme libere, saldare, fumare, ecc. Aerare bene i locali di lavoro e di stoccaggio. Le apparecchiature elettriche nei locali di lavoro e in quelli adiacenti devono essere spente per tempo, in modo che all'inizio dei lavori si siano già raffreddate. Evitare la formazione di scintille, anche in corrispondenza degli impianti elettrici. Mantenere sigillati i contenitori dei materiali. Allontanare dall'area di azione dei vapori componenti, piante o animali (pesci negli acquari) sensibili ai solventi.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con © sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.