

ParkettOil Deluxe

Trasparente



PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE






Olio intensivo per cura e manutenzione. Per l'impregnazione successiva dei pavimenti trattati con olio. Nel caso di pavimenti trattati e notevolmente impoveriti, l'elevata percentuale di olio consente di ripristinare con una sola applicazione l'estetica originale. Prodotto inodore.

- Per il trattamento di superfici trattate con olio, notevolmente impoverite e con pori aperti
- Specificamente concepito per l'impregnazione successiva a una pulizia intensiva
- Ideale per il trattamento dell'intera superficie o per un ritocco parziale
- Conserva le proprietà antiscivolo dei pavimenti trattati con olio

Impiego:

Adatto alla cura di pavimenti in legno trattati con olio e molto impoveriti. Non utilizzare su prodotti trattati con olio con tecnica UV non assorbenti.

Dati del prodotto

N. ARTICOLO			
10466	1l	6	480
	5l	4	120

Corpo solido	45,4 ±2%
Contenuto	idrocarburi alifatici, oli vegetali modificati, siccativi, Acqua, Seccante privo di cobalto
Stoccaggio e trasporto	Conservazione stabile per 36 mesi. Non sensibile al gelo.
GISCODE	Ö60

Avvertenze per la lavorazione

- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito www.wingis-online.de.
- Agitare bene il materiale.

DILUENTE

Il prodotto è pronto per l'uso e non deve essere diluito.

APPLICATORE / CONSUMO DI MATERIALE

Erogatore spray, vello o panno LOBA / 10-30 ml/m² (30-100m²/l) in base al potere assorbente della superficie. Uniformare con SpecialPad beige LOBASAND.

TEMPO DI ASCIUGATURA

- Livellare dopo 30-60 min.
- Calpestable con cautela dopo 4-6 ore.
- Capacità di carico completa e azione coprente dopo 12 ore.

APPLICAZIONE:

ParkettOil Deluxe può essere utilizzato solo su superfici assorbenti, ad esempio pavimenti a pori molto aperti o dopo una pulizia profonda. La resa uniforme del parquet deve essere eseguita assolutamente a macchina.

Pavimenti consumati con segni di usura

Preparare il pavimento pulendolo in profondità con LOBA Cleaner o LOBA ParkettSoap, all'occorrenza anche uniformandolo a macchina con pad leggermente abrasivi (beige/verdi). Dopo la completa asciugatura, applicare ParkettOil Deluxe e dopo circa 30-60 minuti uniformare l'intera superficie con una macchina monodisco dotata di LOBASAND SpecialPad beige.

Sulle superfici più ampie

il prodotto può essere applicato con SprayCleaner. Applicare ParkettOil Deluxe spruzzandolo e uniformando la superficie a macchina (macchina a disco con LOBASAND SpecialPad beige/bianco).

AVVERTENZE IMPORTANTI

Conservare gli strofinacci bagnati, i pad e altri attrezzi in contenitori sigillati, inumidire con acqua i residui di olio e polveri, strofinacci e simili o smaltirli in un secchio richiudibile e a prova di incendio per evitare il rischio di autocombustione. Durante il trattamento e l'asciugatura ventilare accuratamente la postazione di lavoro.

Avvertenze generali

Pulizia degli strumenti di lavoro: pulire gli strumenti di lavoro con solventi, ad es. un solvente per pennelli.

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare LOBA Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Interazioni: materiali che contengono plastificanti, come ad es. sottotappeti, piedi di appoggio dei mobili, rotelle delle sedie, collanti elastici per parquet e montaggio, possono causare rammollimenti e scolorimenti. La formazione di depositi nelle fughe può creare problemi a livello tattile ed estetico. L'azione di tinte per capelli, pneumatici di auto, ruote di motociclo, ruote di bicicletta e simili può causare scolorimenti permanenti e irreversibili della superficie.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.