



ParkettOil Pro

Trasparente

PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE



Olio di cura intensivo per una successiva impregnazione. L'elevata percentuale di olio consente di restituire ai pavimenti fortemente impoveriti, non stratificati e trattati con olio un aspetto saturo dopo una sola applicazione.

- Per il trattamento di superfici non stratificate trattate con olio, notevolmente impoverite
- Specificamente concepito per l'impregnazione successiva a una pulizia intensiva
- Ideale per il trattamento dell'intera superficie o per un ritocco parziale
- Conserva le proprietà antiscivolo dei pavimenti trattati con olio

Impiego:

Adatto alla cura di pavimenti in legno trattati con olio e molto impoveriti.

Dati del prodotto

N. ARTICOLO			
10466	1l	6	480
	5l	4	120

Stoccaggio e trasporto Conservazione stabile per 36 mesi. Non sensibile al gelo.

GISCODE Ö40+

Avvertenze per la lavorazione

- Rimuovere imbrattamenti non incrostati e polvere con l'aspirapolvere, la scopa o lo straccio, quindi pulire la superficie con LOBA CleanFix o Cleaner. Lo sporco incrostato e i residui di precedenti prodotti di cura devono essere preventivamente rimossi mediante un'accurata pulizia. A tale scopo consultare le schede tecniche dei rispettivi prodotti.
- Agitare bene il materiale.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito www.wingis-online.de.
- Seguire le istruzioni di cura in base al settore di applicazione.
- Applicando uno strato di trattamento, le proprietà e/o il grado di brillantezza possono essere modificati. Rispettare i certificati di collaudo relativi alle proprietà antiscivolo e all'idoneità per pavimenti ad uso sportivo.

DILUENTE

Il prodotto è pronto per l'uso e non deve essere diluito.

APPLICATORE / CONSUMO DI MATERIALE

Erogatore spray, vello o panno LOBA / 10-30 ml/m² (30-100m²/l) in base al potere assorbente della superficie. Uniformare con SpecialPad beige LOBASAND.

TEMPO DI ASCIUGATURA

- Livellare dopo 30-60 min.
- Calpestable con cautela dopo 4-6 ore.
- Capacità di carico completa e azione coprente dopo 12 ore.

Avvertenze per la lavorazione

APPLICAZIONE:

ParkettOil Pro può essere impiegato solo su fondi assorbenti, ad es. pavimenti molto impoveriti oppure sottoposti a pulizia intensiva. È assolutamente necessario livellare la superficie in modo meccanico.

Pavimenti esistenti con tracce d'uso

Preparare i pavimenti mediante una pulizia a fondo con LOBA Cleaner o LOBA ParkettSoap, se necessario anche mediante livellamento meccanico con un pad (beige/verde) leggermente abrasivo. Dopo l'asciugatura completa applicare ParkettOil Deluxe e attendere circa 30-60 minuti, quindi livellare l'intera superficie con una levigatrice monodisco munita di LOBASAND SpecialPad beige.

Su superfici più grandi

È possibile utilizzare la tecnica di applicazione a spruzzo del prodotto. Spruzzare ParkettOil Deluxe e livellare meccanicamente (levigatrice monodisco con LOBASAND SpecialPad beige/bianco).

Su superfici non assorbenti:

ad es. parquet appena posati o trattati con oli UV in fabbrica e poco usati, l'olio trattante non riesce a penetrare nel legno e determina la formazione di aree eterogenee e/o tempi di asciugatura molto lunghi. Per il trattamento di questi pavimenti optare per un prodotto alternativo, ad es. LOBA Permanent OilCare.

AVVERTENZE IMPORTANTI

Conservare gli strofinacci bagnati, i pad e altri attrezzi in contenitori sigillati, inumidire con acqua i residui di olio e polveri, strofinacci e simili o smaltirli in un secchio richiudibile e a prova di incendio per evitare il rischio di autocombustione. Durante il trattamento e l'asciugatura ventilare accuratamente la postazione di lavoro.

Avvertenze generali

Pulizia degli strumenti di lavoro: pulire gli strumenti di lavoro con solventi, ad es. un solvente per pennelli.

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare LOBA Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Interazioni: materiali che contengono plastificanti, come ad es. sottotappeti, piedi di appoggio dei mobili, rotelle delle sedie, collanti elastici per parquet e montaggio, possono causare rammollimenti e scolorimenti. La formazione di depositi nelle fughe può creare problemi a livello tattile ed estetico. L'azione di tinte per capelli, pneumatici di auto, ruote di motociclo, ruote di bicicletta e simili può causare scolorimenti permanenti e irreversibili della superficie.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.