



DeckOil

Trasparente

IMPREGNAZIONE CON OLIO



Carattere ruvido: riportate alle luce tutta la bellezza naturale del legno della vostra terrazza



Olio impregnante per superfici in legno in ambienti esterni. Esalta la naturale bellezza del legno. Proteggete la vostra terrazza in legno e i mobili da giardino dalle intemperie! LOBA DeckOil è basato su oli vegetali e offre una protezione efficace fino in profondità.

- Protezione profonda contro il gelo e il bagnato
- Buona penetrabilità
- Lavorazione sicura e semplice
- Adatto anche all'impregnazione di mobili da giardino
- Utilizzabile su doghe lisce e striate
- L'applicazione precedente di LOBA DeckPrepare migliora la durata nel tempo
- Idoneo per giochi per bambini secondo la EN 71-3

Impiego:

Adatto per terrazzi in legno, tetti, mobili da giardino e altre strutture in legno in ambienti esterni. Idoneo per giochi per bambini, vengono soddisfatti i requisiti della norma DIN EN 71-3 - "Migrazione di alcuni elementi". Proprietà antiscivolo secondo le norme DIN 51097, gruppo di classificazione B, e DIN EN 16165:2021-12, gruppo di classificazione R10.

Dati del prodotto

N. ARTICOLO			
	750 ml	6	480
10616	2,5l	4	120
	12l	-	42

Corpo solido	45,4 ±2%
Contenuto	idrocarburi alifatici, oli vegetali modificati, siccativi, Acqua, Seccante privo di cobalto
Stoccaggio e trasporto	Conservazione stabile per 36 mesi. Non sensibile al gelo. Merce non pericolosa in base a ADR.
GISCODE	Ö60

Avvertenze per la lavorazione

- Condizioni di lavorazione ideali con una temperatura tra +15 °C e +25 °C, umidità relativa tra 40 % e 75 %, temperatura del materiale tra +15 °C e +25 °C.
- Non applicare su una superficie calda o riscaldata fortemente dai raggi del sole, poiché lo strato applicato asciugherebbe troppo velocemente. Non applicare, se nelle 3 ore seguenti l'applicazione si prevede pioggia.
- In caso di dubbi, predisporre una superficie di prova per determinare la compatibilità, la presa e le caratteristiche estetiche. I risultati possono variare in funzione del tipo di legno, in particolare con i tipi di legno oleosi, ricchi di colore e resinosi.
- Agitare bene il materiale.
- Non collocare il materiale sul pavimento, utilizzare l'apposito secchio graduato LOBATOOL.
- Evitare la formazione di gocce sulla superficie e lisciare direttamente con il pennello o la spazzola.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito www.wingis-online.de.

DILUENTE

Il prodotto è pronto per l'uso e non deve essere diluito.

APPLICATORE / CONSUMO DI MATERIALE

LOBA pennello per olio, pennello, panno che non lascia residui / 80-120 ml/m² per applicazione.

Il consumo di materiale effettivo varia in funzione della tipologia di legno, dell'umidità del legno e dal grado di esposizione agli agenti atmosferici della superficie e deve, pertanto, essere rilevato con un'applicazione di prova. Un'impregnazione/un'azione protettiva ottimale è garantita solo con la corretta saturazione delle fibre (massimo assorbimento di olio del legno). A tal fine può essere necessario applicare più strati.

TEMPO DI ASCIUGATURA

- circa 12 ore.

PREPARAZIONE:

- Se necessario rimuovere preventivamente sporco, muschio, vecchi strati di prodotto.
- Spesso i legni appena posati e con pori chiusi non sono in grado di assorbire una quantità sufficiente di olio, pertanto è prima necessario "aprire" i pori. Per farlo è possibile procedere in diversi modi, tra cui: lasciare il pavimento esposto all'azione degli agenti atmosferici per un certo lasso di tempo oppure bagnarlo e asciugarlo più volte in successione.
- Pulire terrazze e tetti in legno vecchi, molto imbrattati e deteriorati dagli agenti atmosferici con LOBA DeckDegrayer, consultando la scheda tecnica del prodotto.

PREPARAZIONE:

- Applicare LOBA DeckOil in modo uniforme con un pennello o un panno privo di residui, seguendo la venatura del legno.
- Dopo circa 30 minuti dall'applicazione, asportare l'olio non assorbito dal legno con un pennello o un panno privo di residui.
- Nel caso di mobili in legno, soprattutto sedie e panche, frizionare con panni assorbenti sino all'asciugatura completa.
- Per le superfici più ampie utilizzare il pennello per olio LOBATOOL.
- Se necessario, dopo l'asciugatura durante la notte applicare altro olio.

AVVERTENZE IMPORTANTI

Il materiale in eccesso deve essere rimosso completamente durante la livellazione. I tempi di asciugatura su alcuni legni esotici possono essere più lunghi.

Conservare gli strofinacci bagnati, i pad e altri attrezzi in contenitori sigillati, inumidire con acqua i residui di olio e polveri, strofinacci e simili o smaltirli in un secchio richiudibile e a prova di incendio per evitare il rischio di autocombustione. Durante il trattamento e l'asciugatura ventilare accuratamente la postazione di lavoro.

Avvertenze generali

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati sono validi con una temperatura di +20 °C e un'umidità relativa del 50 %. I tempi di asciugatura possono prolungarsi in presenza di temperature più basse e/o umidità relativa più elevata. Non pulire con liquidi prima del loro completo indurimento. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.