

# WPC Refresh



PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE



**Il rivestimento della vostra terrazza sembra invecchiato? Abbiamo la soluzione: WPC Refresh, il trattamento ravvivante!**

Olio per cura e manutenzione a base di solventi. Il tocco di freschezza per il vostro pavimento in legno composito: prendetevi cura delle superfici spente e usurate e date una nuova brillantezza opaca e satinata.

- Valorizzazione ottica del legno composito (WPC) e delle superfici in legno trattate con olio
- Riporta alla luce l'aspetto opaco satinato
- Lavorazione sicura e semplice
- Adatto al WPC e alle superfici in legno trattate con olio

#### Impiego:

Adatto per la cura di legno composito e legno trattato con olio.

## Dati del prodotto

N. ARTICOLO			
10721	1l	6	480

<b>Contenuto</b>	idrocarburi alifatici, oli vegetali modificati, siccativi, Acqua, Seccante privo di cobalto
<b>Stoccaggio e trasporto</b>	Conservazione stabile per 36 mesi. Non sensibile al gelo.
<b>GISCODE</b>	Ö60

## Avvertenze per la lavorazione

- La superficie deve essere asciutta prima dell'applicazione. Non applicare su una superficie calda o riscaldata fortemente dai raggi del sole, poiché lo strato applicato asciugherebbe troppo velocemente. Non applicare, se nelle 3 ore seguenti l'applicazione si prevede pioggia.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Agitare bene il materiale.

#### DILUENTE

Il prodotto è pronto per l'uso e non deve essere diluito.

#### APPLICATORE / CONSUMO DI MATERIALE

LOBA erogatore spray, applicatore, TrimPad o panno / 10-30 ml/m<sup>2</sup> (30-100 m<sup>2</sup>/l).

#### TEMPO DI ASCIUGATURA

- Calpestable con cautela dopo 4-6 ore.
- Capacità di carico completa e azione coprente dopo 12 ore.

## Avvertenze per la lavorazione

### APPLICAZIONE:

Rimuovere tutta la polvere dalla superficie (scopa, aspirapolvere). I pavimenti con sporco incrostato possono essere puliti inumidendoli con LOBA DeckCleaner. Dopo l'asciugatura completa, applicare uno strato uniforme e sottile di LOBA WPC Refresh. Trascorso un breve tempo di posa, livellare senza lasciare residui con un panno senza pilucchi, LOBA applicatore o LOBA TrimPad.

#### Su superfici più grandi

È possibile utilizzare la tecnica di applicazione a spruzzo del prodotto. Spruzzare LOBA WPC Refresh e livellare meccanicamente (levigatrice monodisco con LOBASAND SuperPad bianco).

### AVVERTENZE IMPORTANTI

Conservare gli strofinacci bagnati, i pad e altri attrezzi in contenitori sigillati, inumidire con acqua i residui di olio e polveri, strofinacci e simili o smaltirli in un secchio richiudibile e a prova di incendio per evitare il rischio di autocombustione. Durante il trattamento e l'asciugatura ventilare accuratamente la postazione di lavoro.

## Avvertenze generali

**Pulizia degli strumenti di lavoro:** pulire gli strumenti di lavoro con solventi, ad es. un solvente per pennelli.

**Tempo di asciugatura:** i tempi di asciugatura indicati sono validi con una temperatura di +20 °C e un'umidità relativa del 50 %. I tempi di asciugatura possono prolungarsi in presenza di temperature più basse e/o umidità relativa più elevata. Non pulire con liquidi prima del loro completo indurimento. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

**Avvertenze di sicurezza:** durante la lavorazione e l'asciugatura di prodotti ad alto contenuto di solventi si sviluppano vapori infiammabili. Nell'area di pericolo è pertanto vietato accendere fuochi, usare fiamme libere, saldare, fumare, ecc. Aerare bene i locali di lavoro e di stoccaggio. Le apparecchiature elettriche nei locali di lavoro e in quelli adiacenti devono essere spente per tempo, in modo che all'inizio dei lavori si siano già raffreddate. Evitare la formazione di scintille, anche in corrispondenza degli impianti elettrici. Mantenere sigillati i contenitori dei materiali. Allontanare dall'area di azione dei vapori componenti, piante o animali (pesci negli acquari) sensibili ai solventi.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con © sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.