

DeckCleaner



PULIZIA DI MANTENIMENTO



Dalla natura, per la natura! Pulizia profonda su base naturale per i vostri spazi all'aperto

Detergente per la pulizia di mantenimento all'esterno. LOBA DeckCleaner pulisce in modo profondo e veloce ed è su base vegetale. Rimuove delicatamente anche lo sporco più ostinato ed è biodegradabile.

- Utilizzabile per la pulizia di mantenimento e la pulizia intensiva
- Resa molto elevata
- Adatto al legno trattato con olio/cera e il WPC

Impiego:

Ideale per pulire il legno composito e il legno verniciato e trattato con olio.

Dati del prodotto

| N. ARTICOLO |  |  |  |
|-------------|---|---|---|
| 10731 | 2,5l | 6 | 144 |

| | |
|-------------------------------|--|
| Valore pH | 9,6 |
| Contenuto | 5 - 15% sapone |
| Stoccaggio e trasporto | Conservazione stabile per 36 mesi. Merce non pericolosa in base a ADR. Conservazione e trasporto da +5 a +25°C. Proteggere dal gelo. |
| GISCODE | GU70 |

Avvertenze per la lavorazione

- Rimuovere imbrattamenti non incrostati e polvere con l'aspirapolvere, la scopa o lo straccio.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito www.wingis-online.de.
- Agitare bene il materiale.

DILUENTE

Acqua.

APPLICATORE / CONSUMO DI MATERIALE

LOBA Wischmopp o Scrubber / Diluire circa 50-250 ml in 10 l di acqua.

APPLICAZIONE:

Per la pulizia periodica e prima di applicare LOBA DeckRefresh e WPC Refresh. In funzione del grado di sporco, miscelare circa 50-250 ml di DeckCleaner con 10 l d'acqua. Applicare la soluzione detergente sulla superficie e, dopo un breve tempo di posa, riassorbire con LOBA Wischmopp. Con rivestimenti di terrazza striati o sporco ostinato si consiglia di lavorare la superficie con uno spazzolone. Se necessario, ripetere la pulizia. Sciacquare via i residui di detergente con acqua pulita. In presenza di una concentrazione di prodotto eccessiva, le superfici trattate con olio possono lisciviare. Per ristabilire l'impregnazione, dopo aver lasciato asciugare durante la notte, applicare LOBA WPC Refresh (impregnazione lieve) o LOBA DeckOil (impregnazione forte).

Avvertenze generali

Pulizia degli strumenti di lavoro: pulire subito gli strumenti di lavoro con acqua.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati sono validi con una temperatura di +20 °C e un'umidità relativa del 50 %. I tempi di asciugatura possono prolungarsi in presenza di temperature più basse e/o umidità relativa più elevata. Non pulire con liquidi prima del loro completo indurimento. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.