

# DeckPrepare



TRATTAMENTO PREVENTIVO



## “Anti età” per la vostra terrazza all’aperto: l’aiuto efficace per il trattamento finale protettivo

Primer speciale per rivestimenti in legno in ambienti esterni. Applicazione semplice, effetto doppio: DeckPrepare rafforza con efficacia la protezione e la presa della successiva finitura con LOBA DeckOil / Color o LOBA DeckFinish Color. Grazie alla forte stabilizzazione delle sostanze contenute nel legno, DeckPrepare rallenta il naturale ingrigimento del legno.

- Ritarda l’ingrigimento del legno dovuto alle intemperie
- Rafforza l’effetto protettivo della finitura successiva
- Migliora la presa dello strato successivo al primer
- Lavorazione sicura e semplice
- Asciugatura rapida
- Odore e colore neutrali
- Rispetta l’ambiente
- Utilizzabile in sistema con LOBA DeckFinish Color. Utilizzabile in via opzionale prima dell’impregnazione con LOBA DeckOil / Color

### Impiego:

Adatto per terrazzi in legno, tetti, mobili da giardino e altre strutture in legno in ambienti esterni.

## Dati del prodotto

N. ARTICOLO			
11841	5 l	4	128

<b>Corpo solido</b>	16,4 ±2%
<b>Viscosità DIN 4</b>	11 ±2s
<b>Stoccaggio e trasporto</b>	Conservazione stabile per 12 mesi. Merce non pericolosa in base a ADR. Conservazione e trasporto da +5 a +25°C. Proteggere dal gelo.
<b>GISCODE</b>	W2+
<b>2004/42/CE</b>	Valore limite UE per il prodotto (cat. A/i): 140 g/l (2010). Prodotto con contenuto massimo di VOC: 2 g/l.

## Avvertenze per la lavorazione

- Condizioni di lavorazione ideali con una temperatura tra +15 °C e +25 °C, umidità relativa tra 40 % e 75 %, temperatura del materiale tra +15 °C e +25 °C.
- Non applicare su una superficie calda o riscaldata fortemente dai raggi del sole, poiché lo strato applicato asciugherebbe troppo velocemente. Non applicare, se nelle 3 ore seguenti l'applicazione si prevede pioggia.
- In caso di dubbi, predisporre una superficie di prova per determinare la compatibilità, la presa e le caratteristiche estetiche. I risultati possono variare in funzione del tipo di legno, in particolare con i tipi di legno oleosi, ricchi di colore e resinosi.
- Agitare bene il materiale.
- Non collocare il materiale sul pavimento, utilizzare l'apposito secchio graduato LOBATOOL.
- Evitare la formazione di gocce sulla superficie e lisciare direttamente con il pennello o la spazzola.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### DILUENTE

Il prodotto è pronto per l'uso e non deve essere diluito.

### APPLICATORE / CONSUMO DI MATERIALE

LOBA pennello per olio, pennello / 100-120 ml/m<sup>2</sup>. Il consumo di materiale effettivo può variare in funzione della tipologia di legno, dell'umidità del legno e del grado di esposizione agli agenti atmosferici della superficie. In presenza di superfici molto esposte agli agenti atmosferici, il consumo di materiale sarà decisamente superiore.

### TEMPO DI ASCIUGATURA

- Lasciare asciugare per 1 ora. Attendere l'asciugatura completa

### SISTEMI CONSIGLIATI PER IL TRATTAMENTO SUCCESSIVO

- LOBA DeckOil & DeckOil Color
- LOBA DeckFinish Color

### PREPARAZIONE:

Il trattamento preventivo migliore è indicato nella scheda tecnica di LOBA DeckDegrayer.

### LAVORAZIONE:

- L'applicazione deve essere asciutta immediatamente prima dell'applicazione.
- Applicare uno strato di LOBA DeckPrepare.
- Lasciare asciugare per 1 ora. Attendere l'asciugatura completa
- Applicare poi LOBA DeckOil / Color o LOBA DeckFinish Color secondo le scheda tecnica.
- Per mantenere a lungo le caratteristiche ottiche consigliamo di svolgere a cadenza annuale una pulizia approfondita e l'applicazione di un nuovo strato sul rivestimento di terrazza.

### AVVERTENZE IMPORTANTI

Durante l'impiego di LOBA DeckOil (specialmente in versione trasparente) su tipi di legno ricchi di colore è necessario prestare particolare attenzione ad applicare il materiale in modo uniforme. Applicare il materiale nel senso della fibra ed asse per asse, evitando sovrapposizioni che possono lasciare segni visibili.

## Avvertenze generali

**Tempo di asciugatura:** i tempi di asciugatura indicati sono validi con una temperatura di +20 °C e un'umidità relativa del 50 %. I tempi di asciugatura possono prolungarsi in presenza di temperature più basse e/o umidità relativa più elevata. Non pulire con liquidi prima del loro completo indurimento. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

**Impiego di LOBA DeckFinish Color in una struttura completa:** in linea di principio, LOBA DeckFinish Color può essere impiegato senza LOBA DeckPrepare. L'impiego di LOBA DeckPrepare migliora la capacità di presa della vernice sul fondo e la sicurezza nella lavorazione.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con © sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.