



DeckFinish Color

Colori vari

SIGILLATURA



Raggiunge il prossimo livello: la protezione a lungo termine contro i raggi UV e le intemperie è arrivata!

Verniciatura all'acqua 1K per superfici in legno per esterni. Questo esperto dell'outdoor risalterà la vostra terrazza: che si tratti di un grigio trendy o un elegante rosso-marrone, DeckFinish Color non fa una piega sotto qualsiasi intemperie ed è anche calpestabile e resistente al cloro. La lavorazione semplice e veloce di questa robusta protezione per la superficie accorcia anche i tempi di lavorazione.

- Protezione profonda contro i raggi UV, il gelo e il bagnato
- Resistente al cloro
- Lavorazione sicura e semplice
- Nessun irruvidimento del legno
- Tempi di asciugatura rapidi
- Adatto a tutti i tipi di legno
- Adatto a doghe lisce e striate
- Utilizzabile in sistema con LOBA DeckPrepare

Impiego:

Adatto per terrazzi in legno e rivestimenti per terrazzo in ambienti esterni. Proprietà antiscivolo secondo le norme DIN 51097, gruppo di classificazione A, e DIN EN 16165:2021-12, gruppo di classificazione R10.

Dati del prodotto

N. ARTICOLO			
11842	5 l	4	128

Stoccaggio e trasporto Conservazione stabile per 12 mesi. Merce non pericolosa in base a ADR. Conservazione e trasporto da +5 a +25°C. Proteggere dal gelo.



800145
Marrone
chiaro

800150
Marrone

800099
Rosso-mar-
rone

900148
Grigio

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore

Avvertenze per la lavorazione

- Condizioni di lavorazione ideali con una temperatura tra +15 °C e +25 °C, umidità relativa tra 40 % e 75 %, temperatura del materiale tra +15 °C e +25 °C.
- Non applicare su una superficie calda o riscaldata fortemente dai raggi del sole, poiché lo strato applicato asciugherebbe troppo velocemente. Non applicare, se nelle 3 ore seguenti l'applicazione si prevede pioggia.
- In caso di dubbi, predisporre una superficie di prova per determinare la compatibilità, la presa e le caratteristiche estetiche. I risultati possono variare in funzione del tipo di legno, in particolare con i tipi di legno oleosi, ricchi di colore e resinosi.
- Agitare bene il materiale.
- Non collocare il materiale sul pavimento, utilizzare l'apposito secchio graduato LOBATOOL.
- Evitare la formazione di gocce sulla superficie e lisciare direttamente con il pennello o la spazzola.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito www.wingis-online.de.

DILUENTE

Il prodotto è pronto per l'uso e non deve essere diluito.

APPLICATORE / CONSUMO DI MATERIALE

LOBA pennello per olio, pennello / 100-120 ml/m². Il consumo di materiale effettivo può variare in funzione della tipologia di legno, dell'umidità del legno e del grado di esposizione agli agenti atmosferici della superficie. In presenza di superfici molto esposte agli agenti atmosferici, il consumo di materiale sarà decisamente superiore.

TEMPO DI ASCIUGATURA

- Ulteriore trattamento dopo 2-3 ore ed entro 24 ore.
- Lieve calpestabilità dopo l'asciugatura notturna.
- Capacità di carico completa dopo 48 ore.

TRATTAMENTO PREVENTIVO

- Al fine di ottimizzare la capacità di presa e prevenire l'ingrigimento del legno, si consiglia un trattamento preventivo con LOBA DeckPrepare.

PREPARAZIONE:

Primo trattamento

- Preparare il fondo secondo le indicazioni "vecchi rivestimenti di terrazza" o "rivestimenti di terrazza nuovi" nella scheda tecnica di LOBA DeckDegrayer.
- Applicare LOBA DeckPrepare come da scheda tecnica.
- Lasciare asciugare per 1 ora. Attendere l'asciugatura completa.
- Applicare LOBA DeckFinish Color
- Lasciare asciugare almeno 2 ore
- Applicare il secondo strato di LOBA DeckFinish Color

Trattamento successivo

- Pulizia approfondita con LOBA DeckDegrayer secondo la scheda tecnica del prodotto
- Applicare LOBA DeckPrepare
- Lasciare asciugare per 1 ore
- Applicare LOBA DeckFinish Color

Per mantenere a lungo le caratteristiche ottiche consigliamo di svolgere a cadenza annuale una pulizia approfondita e l'applicazione di un nuovo strato sul rivestimento di terrazza.

Avvertenze generali

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati sono validi con una temperatura di +20 °C e un'umidità relativa del 50 %. I tempi di asciugatura possono prolungarsi in presenza di temperature più basse e/o umidità relativa più elevata. Non pulire con liquidi prima del loro completo indurimento. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Impiego di LOBA DeckFinish Color in una struttura completa: in linea di principio, LOBA DeckFinish Color può essere impiegato senza LOBA DeckPrepare. L'impiego di LOBA DeckPrepare migliora la capacità di presa della vernice sul fondo e la sicurezza nella lavorazione.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.

Le parole e i simboli contrassegnati con ® sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.