



# Telo di protezione 400 g

ACCESSORI



Trattamento protettivo a diffusione di vapore composto da stracci (50%) e carta da macero (50%). Per coprire parquet e pavimenti in legno appena verniciati e trattati con olio. Traspirante.

- Traspirante
- Vernici e oli si possono indurire liberamente

#### Impiego:

Per coprire parquet e pavimenti in legno appena verniciati e trattati con olio.

## Dati del prodotto

N. ARTICOLO



16280

1

## Avvertenze per la lavorazione

- Il cartonfeltro viene posato con una sovrapposizione di circa 10 cm. Per sicurezza è necessario un incollaggio del lato superiore dei giunti con nastro adesivo.

#### MISURE E PESO

- **Peso della superficie:** 400 g/m<sup>2</sup>
- **Spessore del materiale:** da 0,8 a 0,9 mm
- **Larghezza:** ca. 100 cm
- **Rullo:** ca. 50 m
- **Peso del rullo:** da 20 a 22 kg

#### TEMPO DI ATTESA DALL'APPLICAZIONE ALLA COPERTURA:

i tempi fanno riferimento a condizioni ambientali con temperature di almeno 20°C, umidità relativa massima del 65% e aerazione adeguata.

- **Sistemi di verniciatura LOBA 2K WS:** 24 ore
- **Sistemi di verniciatura LOBA 1K WS:** 48 ore
- **LOBA 2K ImpactOil trasparente:** 24 ore
- **LOBA 2K ImpactOil Color:** 48 ore
- **LOBA Akzent, HardwaxOil EcoPlus:** 48 ore
- **LOBA Markant:** 5 giorni

#### AVVERTENZE IMPORTANTI

Non applicare nastro adesivo sulla superficie trattata con vernice o olio.

Il cartonfeltro non offre alcuna protezione dagli effetti dell'umidità. Se l'umidità penetra sopra o sotto la copertura possono verificarsi danni, ad es. scolorimento del legno, rigonfiamenti e deformazioni degli elementi del parquet.

## Avvertenze per la lavorazione

Forti sollecitazioni meccaniche o un notevole imbrattamento delle superfici in seguito a interventi successivi possono richie-

dere l'impiego di misure diverse o supplementari, ad esempio l'applicazione di pannelli di fibra di legno.

## Avvertenze generali

**Tempo di asciugatura:** i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare LOBA Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Le informazioni contenute nel presente documento e tutti gli ulteriori avvisi e suggerimenti forniti all'utente si basano sulle esperienze pratiche maturate sinora e fanno riferimento a condizioni di lavoro Speciali. Alla luce delle molteplici possibilità di impiego e condizioni di lavorazione, l'utente non è dispensato dall'effettuare prove per proprio conto o dal richiedere la consulenza specializzata del servizio tecnico d'applicazione LOBA. Rispettare anche i suggerimenti dei produttori dei pavimenti e le norme in vigore. La nostra garanzia e la nostra responsabilità si basano esclusivamente sulle nostre Condizioni Generali, la cui portata non viene in alcun modo ampliata dalle presenti informazioni o da un eventuale servizio di consulenza. La pubblicazione di una nuova scheda tecnica comporta la fine della validità di quella precedente.