

ParkettSoap

Wit



ZEEP



Op basis van bijgroeiende grondstoffen

Zeep voor geoliede en gewaxte vloeren. Reinigt grondig en mild, vormt een verzorgende zeepfilm. Bij toevoeging aan het wiswater wordt een terugvetting en dus een beschermend effect bij elke onderhoudsreiniging gerealiseerd. Hooggeconcentreerd kunnen hardnekkige vervuilingen worden verwijderd. Een intensieve reiniging maakt een eenvoudige renovatie van geoliede vloeren zonder schuren mogelijk.

- Goede reinigingswerking
- Verzorging door terugvetting

Toepassingsgebied:

Geschikt voor een milde, terugvettende en dus verzorgende onderhoudsreiniging van geoliede en gewaxte vloeren. Verwijderd hardnekkige vervuilingen en bereid de vloer optimaal voor op een impregnering achteraf met LOBA oliën.

Productgegevens

ARTIKELNR.			
10048	11	12	480

pH-waarde	9,9
Inhoudstoffen	5 - 15% zeep, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE
Opslag en transport	36 maanden houdbaar. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Opslag en transport bij +5 tot +25°C. Tegen vorst beschermen.
GISCODE	GU70

Gebbruiksaanwijzing

- Los vuil en stof vooraf met de stofzuiger, bezem of mop verwijderen.
- Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.
- Materiaal goed schudden.

VERDUNNER

Water.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Verzorgende onderhoudsreiniging

Voor de regelmatige en verzorgende reiniging ca. 50 - 100 ml ParkettSoap met een emmer (10l) water mengen. Met de reinigingsoplossing wordt de vloer vochtig met een voor de betreffende vloer geschikte wismop gereinigd. Het gebruik van te veel water in combinatie met een te lange inwerktijd kan bij parket- en kurkvloeren opzwellingen veroorzaken en moet daarom worden voorkomen. Door regelmatig polijsten met een eenschijfsmachine en LOBASAND SpecialPad wit of handmatig met schrobber en LOBA vliesdoek leidt tot een verhoging van de bestendigheid van de verzorgende film.

Intensieve reiniging

ParkettSoap 1:2 met water mengen, met behulp van een spuitfles of een wismop het oppervlak bevochtigen. Het oppervlak direct hierna met een eenschijfsmachine en een LOBASAND SpecialPad groen bewerken. Het losse vuil hierna meteen met een waterzuiger opzuigen of met doeken resp. wismop opnemen en met schoon water nadweilen. Grote oppervlakken dienen in gedeelten te worden behandeld. Om een opzwellung van het hout te voorkomen, mag alleen zoveel materiaal als nodig worden gebruikt en de inwerktijd moet tot het vereiste minimum worden beperkt.

Omdat de vloer hierdoor zeer uitgelopen raakt, is na een nacht drogen altijd een behandeling met LOBA ParkettOil Deluxe of de oorspronkelijk gebruikte primerolie vereist.

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap direct met water reinigen.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandaardiseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBA Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.