

SportRemover



BASISREINIGER



Basisreiniging in het LOBA-sportsysteem


Basisreiniger voor sportvloeren. Verwijdert sterke vervuiling en oude onderhoudslagen. Regelmatige basisreiniging in combinatie met een gecoördineerd eerste onderhoud verhoogt de levensduur van sportvloeren met een veelvoud.

- Verwijdert alle onderhoudsmiddel lagen
- Verwijdert hardnekkige vervuilingen
- pH-neutraal, ook geschikt voor linoleumvloeren

Toepassingsgebied:

Geschikt voor het verwijderen van oude lagen van verzorgingsmiddelen op waterbestendige sportvloerooppervlakken zoals gelakte houten vloeren, linoleum-, PVC- en rubbervloeren.

Productgegevens

ARTIKELNR.		
10078	101	60

pH-waarde	8,2
Inhoudstoffen	< 5% niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen, < 5% anionogene oppervlakreactieve stoffen, parfums, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
Opslag en transport	36 maanden houdbaar. Opslag en transport bij +5 tot +25°C. Tegen vorst beschermen. Geen gevaarlijke stof volgens ADR.
GISCODE	GG60

Gebruiksaanwijzing

- Materiaal goed schudden.
- Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.

VERDUNNER

Water.

GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

LOBA Spraykan of wismop/ $10-20\text{ml}/\text{m}^2 = 50-100\text{m}^2/\text{l}$ (is 1-2l per 100m^2 bij gebruiksklaar mengsel) afhankelijk van de vervuiling. Reiniging met de eenschijsmachine en LOBA SpecialPad groen of schrobzuig machine met geschikte pads.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Intensieve reiniging (Éénschijsmachine of reinigungsautomaat)

Intensieve reiniging met 1:4 met water mengen en met behulp van een spraykan of een wismop het oppervlak benatten. Na een korte inwerktijd het oppervlak met een éénschijsmachine met een LOBASAND Special-pad groen bewerken. Het opgeloste vuil direct met een waterstofzuiger opzuigen of met doeken of een wismop opnemen. Bij vele onderhoudslagen moet deze werkwijze meerdere malen herhaald worden. Aansluitend dient het oppervlak met zuiver water geneutraliseerd te worden. Na de intensieve reiniging is een nieuwe laag LOBA onderhoudsmiddel noodzakelijk. Als alternatief voor een éénschijsmachine kan een schrob-zuigmachine met geschikte schurende pads gebruikt worden, wij adviseren in dat geval het LOBA ontschuimer in de vuilwatertank toe te voegen om de schuimvorming te reduceren.

Intensieve reiniging (handmatig)

Bij kleine oppervlakken en geringe laagdikten van het onderhoudsmiddel kan als alternatief voor een machine een middelharde schrobborstel gebruikt worden. Na de intensieve reiniging dient een nieuwe laag LOBA onderhoudsmiddel te worden aangebracht.

Intensieve reiniging

Hardnekkig vuil en voetafdrukken die niet kunnen worden verwijderd met LOBA SportCleaner kunnen in veel gevallen worden verwijderd door te reinigen met SportRemover 1:10 verdund met water. Bij deze oplossing wordt de vloer vochtig gereinigd met een mop die geschikt is voor de betreffende vloer. Direct daarna nogmaals met schoon water afnemen en neutraliseren. Hardnekkig vuil met een doek, borstel of LOBASAND SpecialPad green en éénschijsmachine bewerken (gebruik van schurende pads, afwassponzen enz. kan krassen op het oppervlak veroorzaken). De geschiktheid voor bepaalde soorten vervuiling moet op één plaats worden gecontroleerd voordat het over het hele oppervlak wordt aangebracht. Vlekken die in de lak zijn in- of doorgedrongen kunnen niet zonder resten worden verwijderd.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

Bij een hoge onderhoudsmiddellaagopbouw moet de betreffende stap eventueel ook meerdere keren worden herhaald. Hierna het oppervlak met schoon water nadweilen, neutraliseren. Dit kan ook met een machine worden uitgevoerd.

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap direct met water reinigen.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.