

SanitaryCleaner



ONDERHOUDSREINIGING






Sterk geconcentreerde, zuuringestelde reiniger. Lost vet, olie, vuil, kalk, roest en urinevlekken op

- Lost vet, kalk, urinevlekken, roest, olie en alle soorten vuil op
- Lager verbruik, zeer economisch
- Verwijdert hardnekkige vervuilingen

Toepassingsgebied:

Geschikt voor de reiniging van zuur- en waterbestendige oppervlakken zoals wand- en muurtegels, wasbakken, toiletpotten en urinoirs, badkuipen, doucheruimten, armaturen en keramische coatings in zwembaden. Niet geschikt voor email en kalksteen zoals marmer.

Productgegevens

ARTIKELNR.			
10080	1 l	12	480
	10 l	-	60

pH-waarde	1,0
Inhoudstoffen	< 5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, parfums, BENZYL SALICYLATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
Opslag en transport	36 maanden houdbaar. Opslag en transport bij +5 tot +25°C. Tegen vorst beschermen.
GISCODE	GS80

Gebruiksaanwijzing

- Materiaal goed schudden.
- Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.

VERDUNNER

Water.

GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

Doek en spons / ca. 50-100 ml auf 10l water toevoegen. Bij extreme vervuiling kan hoger gedoseerd worden. Voldoende voor 100m².

GEBRUIKSAANWIJZING:

Het reinigingsconcentraat in de mengverhouding met water mengen, bij sterke vervuilingen hoger doseren. Het oppervlak vochtig met de reinigungsoplossing met geschikt reinigungsgeredschap wissen.

Om de voegen te beschermen moeten de voegen met voorgewaterd worden. Na een korte tijden met water nabehandelen. Droogwrijven is alleen noodzakelijk bij verchromde voorwerpen.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

Niet op kalkhoudende stenen, aluminium en gelakte oppervlakken gebruiken. In geval van twijfel over de geschiktheid van het product, dit op een onopvallende plek testen.

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap direct met water reinigen.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBA Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.