

NatureOil



ONDERHOUDSMIDDEL



Opfrissende onderhoudsolie




Onderhoudsolie op waterbasis. Voor de bescherming van geolieerde vloeren. Als oplosmiddelvrij en daarmee milieubewust onderhoudsmiddel de ideale oplossing duurzame parketvloeren. Heeft het uiterlijk van geolieerde vloeren als volvlakig onderhoudsmiddel of plaaselijke verbetering.

- Opfrissing van zwaar belaste en versleten vloeren
- Herstelt lichte schade in grondeerolie
- Oplosmiddelvrij
- Geurneutraal
- Innovatie van LOBA

Toepassingsgebied:

Geschikt voor voor het onderhoud van geolieerde houten vloeren.

Productgegevens

ARTIKELNR.			
10100	1l	15	540
	5l	4	128

Inhoudstoffen

Water, anionische tensiden, geurstoffen, conserveringsmiddelen, cobaltvrije droogmiddelen

Opslag en transport

24 maanden houdbaar, print op de verpakking aanhouden. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Opslag en transport bij +5 tot +25°C. Tegen vorst beschermen.

GISCODE

Ö10+

Gebruiksaanwijzing

- Materiaal goed schudden.
- Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.

VERDUNNER

Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

LOBA Spraykan of doek / 10-30 ml/m² (30-100m²/l) afhankelijk van het zuigend vermogen van de ondergrond.

DROOGTIJD

- Voorzichtig begaanbaar na 4-6 uur.
- Volledig belastbaar en afdekking na 12 uur.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Nieuw geïnstalleerde meerlaagselementen, alsook vers geoliede vloeren

stofvrij reinigen (vegen, stofzuigen), NatureOil dun en gelijkmatig

met een pluisvrije doek aanbrengen, overtollig materiaal direct egaliseren, plasmovorming vermijden.

Vloeren met aanhechtende vervuilingen en oude vloeren met slijtage door een intensieve reiniging met LOBA Cleaner of LOBA ParkettSoap reinigen, bij behoefte ook door machinaal te egaliseren met licht schurende pads (beige/groen) voorbereiden. Na volledige droging NatureOil aanbrengen.

Bij grote beschadigingen

kan een verwerking van een impregneerolie noodzakelijk zijn. Aanwijzingen hiervoor geven wij in de LOBA onderhoudsaanwijzingen voor geoliede houten vloeren.

Op grotere oppervlakken

kan met de SprayCleaner-verwerking gewerkt worden. NatureOil door het sprayen en machinaal egaliseren (éénschijfsmachine met witte pad) aanbrengen.

Op niet zuigende ondergronden

bijv. nieuw geïnstalleerde of bijna ongebruikte fabrieksmatige UV geoliede parketvloeren kunnen er hechtingstoringen ontstaan. Voor het onderhoud van deze vloeren is bijv. NatureWax geschikt.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

Doorweekte lappen, pads en ander werkmateriaal in gesloten containers bewaren, olie samen met slijpstof, poetslappen etc. met water bevochtigen of in een afsluitbare emmer bewaren of brandveilig afvoeren - anders bestaat er gevaar voor zelfontsteking. Ventileer werkruimten zorgvuldig tijdens de verwerking en droging.

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap direct met water reinigen.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandaardiseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBA Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.