

NatureWax



ONDERHOUDSMIDDEL



Beschermende onderhoudswas



Onderhoudswas op waterbasis. Voor de bescherming van geolieerde en parketvloeren die in de was staan. Washoudende oppervlakken hebben regelmatig onderhoud nodig om het fluweelachtige uiterlijk te behouden. Watergebaseerde en oplosmiddelvrije onderhoudsproducten zijn de ideale keuze voor de bescherming en opfrissing van het oppervlakte.

- Beschermt de vloer tegen water en vuil
- Veilige en eenvoudige verwerking
- Oplosmiddelvrij
- Geurneutraal
- Licht opboenbaar
- Innovatie van LOBA

Toepassingsgebied:

Geschikt voor het onderhoud van geolieerde en wasonderhouden houten vloeren.

Productgegevens

ARTIKELNR.			
10105	1 l	15	540
	5 l	4	128

pH-waarde	9,0
Inhoudstoffen	niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen <5%, parfums, conserveringsmiddelen (BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1))
Opslag en transport	24 maanden houdbaar, print op de verpakking aanhouden. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Opslag en transport bij +5 tot +25°C. Tegen vorst beschermen.
GISCODE	GE10

Gebruiksaanwijzing

- Los vuil en stof vooraf met stofzuiger, bezem of dweilmop verwijderen, hierna het oppervlak vochtig met LOBA CleanFix of Cleaner dweilen. Vaste, hechtende vervuilingen en restanten van oude verzorgingsmiddelen moeten vooraf door middel van een basisreiniging worden verwijderd. Raadpleeg hiervoor eveneens de technische informatie van het dienovereenkomstige product.
- Materiaal goed schudden.
- Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.
- Onderhoudsinstructie afhankelijk van toepassingsgebied opvolgen.
- Door het aanbrengen van een onderhoudslaag kunnen de eigenschappen en/of de glansgraad worden veranderd. Testcertificaten voor slipweerstand en geschiktheid als sportvloer moeten in acht worden genomen.

VERDUNNER

Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

LOBA spuitfles, spachtel of doek / 10-20 ml/m² (50-100m²/l) na droging handmatig of machinaal polijsten, bijv. met LOBASAND NormalPad wit.

DROOGTIJD

- ca. 60 min.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Nieuw geïnstalleerde meerlaags elementen

recent geoliede en met was onderhouden alsmede met hardwasolie geïmpregneerde vloeren stofvrij reinigen (vegen, stofzuigen), NatureWax gelijkmatig dun met een pluivrije doek of spons aanbrengen en na droging opboenen.

Vloeren met hechtende vervuilingen door het vochtig wissen met LOBA ParkettSoap reinigen, na volledige droging NatureWax aanbrengen en opboenen.

Gebruikte vloeren met slijtage

door een grondige reiniging met LOBA Cleaner of LOBA ParkettSoap, bij behoefte door het machinaal egaliseren met licht schurende pads (beige/groen) voorbereiden. Na volledige droging NatureWax aanbrengen en opboenen.

Bij grotere schades

kan een nabewerking met een onderhoudsolie of impregneerolie nodig zijn. In dergelijk geval individuele advisering aanvragen.

Op grotere oppervlakken

kan met de SprayCleaner-werkwijze gewerkt worden. NatureWax door het sprayen en machinaal egaliseren (éénschijfsmachine met witte pad) aanbrengen.

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap direct met water reinigen.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBA Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.