



# V6 Finish mat

ONDERHOUDSMIDDEL



Permanent polyurethaan-dispersie onderhoudsmiddel. Voor de permanente bescherming van gelakte vloeren. Extra bescherming van nieuw gelegde vloeren, voorkomt voortijdige slijtage. Opfrissen van gebruikte vloeren, camoufleert oppervlakkige gebruikssporen, fijne krasjes, verlengt de renovatiecyclus en verlengt de levensduur van het oppervlak.

- Zeer slijtvast, puur PU permanent onderhoudsmiddel
- Beschermt de lakfilm tegen langdurige slijtage
- Brengt een matte glans op zwaar belaste en versleten vloeren
- Universeel inzetbaar op diverse gelakte vloeren
- Extreem hoge voetsporen resistentie
- Hoog gehalte aan vaste stoffen

#### Toepassingsgebied:

Geschikt voor het onderhoud van extra mat en mat gelakte houten vloeren, kurkvloeren, linoleum, PVC-vloerbedekkingen en andere waterbestendige oppervlakken.

## Productgegevens

ARTIKELNR.			
10189	1l	12	480
	5l	4	128

<b>pH-waarde</b>	8,4
<b>Opslag en transport</b>	24 maanden houdbaar, print op de verpakking aanhouden. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Opslag en transport bij +5 tot +25°C. Tegen vorst beschermen.
<b>GISCODE</b>	GE10

## Gebruiksaanwijzing

- Los vuil en stof vooraf met een stofzuiger, bezem of mop verwijderen, aansluitend vochtig met LOBA CleanFix of Cleaner wissen. Vast hechtende vervuilingen en resten oud onderhoudsmiddel moeten vooraf door een intensieve reiniging met LOBA CareRemover verwijderd worden. Hiervoor aub in ieder geval de technische informatie van het betreffende product in acht nemen.
- Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) verkrijgbaar zijn.
- Materiaal goed schudden.

### VERDUNNER

Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

### GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

LOBA polishverdelers, op grote vloeren met een geschikte mop /  $30-40\text{ml(g)}/\text{m}^2 = 25-35\text{m}^2/\text{l(kg)}$

### DROOGTIJD

- Begaanbaar na 1-2 uur.
- Volledig belastbaar en afdekking na 12 uur.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

In gedeelten wordt het materiaal op de vloer aangebracht en aansluitend in een gelijkmatige laag aan verwerkt. Zonder druk werken, indien mogelijk het gereedschap vlak op de vloer laten, niet optillen. Op één zijde in de ruimte beginnen en dan van wand tot wand tot de tegenover liggende zijde met deur werken. Een ruimte moet steeds compleet onderhouden worden. De vloer in geen geval tijdens het drogen nogmaals bewerken, anders kunnen er strepen ontstaan.

### INTENSIEVE REINIGING:

PermanentCare laat zich van gelakte parket- en houten vloeren, alsmede gelakte kurkvloeren door een intensieve reiniging vrijwel niet verwijderen.

Op nieuwe geïnstalleerde, machinaal voorgelakte elementen kunnen hechtingsstoringen optreden. Hier zijn in ieder geval eigen testen noodzakelijk. Een intensieve reiniging met LOBA CareRemover leidt in vele gevallen tot een voldoende hechting.

## Algemene aanwijzingen

**Reiniging van gereedschap:** Gereedschap direct met water reinigen.

**Droogtijd:** De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBA Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandaardiseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.