

KorkCare



ONDERHOUDSMIDDEL



Dispersieonderhoudsmiddel. Voor de bescherming van gelakte vloeren. Beschermt gelakte vloeren door een onderhoudsfilm tegen kleine krasjes en slijtage aan te brengen. Voorkomt vroegtijdige slijtage en verhoogt actief de levensduur van het oppervlakte.

- Universeel onderhoudsmiddel voor alle gelakte kurkvloeren
- Brengt nieuwe glans op zwaar belaste en versleten vloeren
- Veilige en eenvoudige verwerking
- Watergebaseerd en milieuvriendelijk
- Behoudt de waarde en optiek van de vloer
- Beschermt de lakfilm tegen langdurige slijtage
- Door de belangrijkste producenten van kant en klaar kurkvloeren aanbevolen

Toepassingsgebied:

Geschikt voor het onderhoud van halfmat en glanzend gelakte kurkvloeren. Optimaal ook voor UV-gelakte oppervlakken.

Productgegevens

ARTIKELNR.			
10265	11	12	480

Opslag en transport 24 maanden houdbaar, print op de verpakking aanhouden. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Opslag en transport bij +5 tot +25°C. Tegen vorst beschermen.

GISCODE GE10

Gebbruiksaanwijzing

- Los vuil en stof vooraf met stofzuiger, bezem of dweilmop verwijderen, hierna het oppervlak vochtig met LOBA CleanFix of Cleaner dweilen. Vaste, hechtende vervuilingen en restanten van oude verzorgingsmiddelen moeten vooraf door middel van een basisreiniging worden verwijderd. Raadpleeg hiervoor eveneens de technische informatie van het dienovereenkomstige product.
- Materiaal goed schudden.
- Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.
- Onderhoudsinstructie afhankelijk van toepassingsgebied opvolgen.
- Door het aanbrengen van een onderhoudslaag kunnen de eigenschappen en/of de glansgraad worden veranderd. Testcertificaten voor slipweerstand en geschiktheid als sportvloer moeten in acht worden genomen.

VERDUNNER

Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

LOBA polishverdeler, op grote vloeren met een geschikte mop / $30\text{-}40\text{ml(g)}/\text{m}^2 = 25\text{-}35\text{m}^2/\text{l(kg)}$

DROOGTIJD

- Begaanbaar na 1-2 uur.
- Volledig belastbaar en afdekking na 12 uur.

GEbruIKSAANWIJZING:

In gedeelten wordt het materiaal op de vloer aangebracht en aansluitend in een gelijkmatige laag aan verwerkt. Zonder druk werken, indien mogelijk het gereedschap vlak op de vloer laten, niet optillen. Op één zijde in de ruimte beginnen en dan van wand tot wand tot de tegenover liggende zijde met deur werken. Een ruimte moet steeds compleet onderhouden worden. De vloer in geen geval tijdens het drogen nogmaals bewerken, anders kunnen er strepen ontstaan.

INTENSIEVE REINIGING:

Het product is weer verwijderbaar door een intensieve reiniging met LOBA CareRemove, voor details zie technische informatie van het product.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

Door de grote variatie van industrieel afgewerkte oppervlakken en lakkwaliteiten op dit gebied adviseren wij ook de onderhoudsinstructies van de vloerenproducent aan te houden, in geval van twijfel de vloerenproducent of contact opnemen met de technische afdeling van LOBA. Als alternatief kan de geschiktheid zelf op een monstervlak getest worden.

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap direct met water reinigen.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandaardiseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBA Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.