

# WaxRemover



BASISREINIGER



Intensieve reiniger voor geolide en wasonderhouden vloeren. Verwijderd sterke vervuiling en oude onderhoudslagen.

- Klassieke intensieve reiniger voor geoliede/met was behandelde vloeren
- Ook voor vochtgevoelige vloeren geschikt

#### Toepassingsgebied:

Geschikt voor het verwijderen van oude waslagen op geoliede en wasonderhouden vloeren.

## Productgegevens

ARTIKELNR.			
10309	1l	6	480

<b>Inhoudstoffen</b>	> 30% alifatische koolwaterstoffen, parfums, LIMONENE
<b>Opslag en transport</b>	36 maanden houdbaar. Niet vorstgevoelig.
<b>GISCODE</b>	GG0

## Gebruiksaanwijzing

- Materiaal goed schudden.
- Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) verkrijgbaar zijn.

#### VERDUNNER

Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

#### GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

LOBA Sproeikan / 20-40ml/m<sup>2</sup> = 25-50m<sup>2</sup>/l afhankelijk van de vervuiling, reiniging met een eenschijfsmachine en LOBASAND SpecialPad groen opgelost vuil met een doek opnemen.

#### GEBRUIKSAANWIJZING:

WaxRemover met een doek of een spraykan op het te reinigen oppervlak aanbrengen. Na een korte inwerktijd met een éenschijfsmachine en LOBASAND SpecialPad groen bewerken. De opgeloste was- en vuilresten moeten direct met een droge doek opgenomen worden. Op grote oppervlakken in vakken werken. Bij behoefte kan de werkwijze herhaald worden. De werkruimte tijdens de verwerking en droging zorgvuldig ventileren.

## Algemene aanwijzingen

**Veiligheidsinstructies:** Bij de verwerking en tijdens de droging van sterk oplosmiddelhoudende producten ontstaan ontvlambare oplosmiddeldampen. Daarom zijn vuur, open licht, lassen, roken enz. in de werkruimte verboden. Werk- en opslagruimte goed ventileren. Elektrische apparaten in de werkruimte en aangrenzende ruimten dienen tijdig te worden uitgeschakeld, zodat die bij het begin van de werkzaamheden afgekoeld zijn. Elk ontstaan van vonken, ook bij elektrische machines, vermijden. Productverpakkingen dicht gesloten houden. Oplosmiddelgevoelige materialen, planten of dieren (aquaria) buiten het inwerkingsgebied van de oplosmiddeldampen plaatsen.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

**Droogtijd:** De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBA Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.