

ParkettOil Pro

transparant



ONDERHOUDSMIDDEL



Intensief verzorgende olie voor impregnering achteraf. Door het hoge olieaandeel krijgen zelfs sterk uitgedroogde, niet-coatende, geoliede vloeren na een eenmalige toepassing weer een verzadigd oppervlak.

- Voor de verzorging van sterk uitgedroogde, niet-gecoate geoliede oppervlakken
- Speciaal voor naimpregnering na een intensieve reiniging
- Ideaal voor de voor het onderhoud van de volledige vloer of plaatselijke verbetering
- Behoud de antislip eigenschappen van geoliede vloeren

Toepassingsgebied:

Geschikt voor het onderhoud van sterk uitgebeten vergrijsde houten vloeren.

Productgegevens

ARTIKELNR.			
10466	1l	6	480
	5l	4	120

Opslag en transport 36 maanden houdbaar.
Niet vorstgevoelig.

GISCODE Ö40+

Gebruiksaanwijzing

- Los vuil en stof vooraf met stofzuiger, bezem of dweilmop verwijderen, hierna het oppervlak vochtig met LOBA CleanFix of Cleaner dweilen. Vaste, hechtende vervuilingen en restanten van oude verzorgingsmiddelen moeten vooraf door middel van een basisreiniging worden verwijderd. Raadpleeg hiervoor eveneens de technische informatie van het dienovereenkomstige product.
- Materiaal goed schudden.
- Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.
- Onderhoudsinstructie afhankelijk van toepassingsgebied opvolgen.
- Door het aanbrengen van een onderhoudslaag kunnen de eigenschappen en/of de glansgraad worden veranderd. Testcertificaten voor slipweerstand en geschiktheid als sportvloer moeten in acht worden genomen.

VERDUNNER

Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

LOBA spuitbus, dweil of doek/10-30 ml/m² (30-100m²/l) afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond. Egaliseren met LOBASAND SpecialPad beige.

DROOGTIJD

- Egaliseren na 30-60 min.
- Voorzichtig begaanbaar na 4-6 uur.
- Volledig belastbaar en afdekking na 12 uur.

Gebruiksaanwijzing

GEBRUIKSAANWIJZING:

ParkettOil Deluxe kan alleen op absorberende ondergronden worden gebruikt, bijv. erg droge vloeren of na intensieve reinigingen. Machinaal egaliseren is absoluut noodzakelijk.

Gebruikte vloeren met gebruikssporen

Door een grondige reiniging met LOBA Cleaner of LOBA ParkettSoap, indien gewenst ook door machinaal egaliseren met licht abrasieve pads (beige/groen) voorbereiden. Na de volledige droging ParkettOil Deluxe aanbrengen en na een inwerktijd van ca. 30-60 minuten het gehele oppervlak met een één-schijfsmachine en LOBASAND SpecialPad beige egaliseren.

Op grotere vlakken

kan de SprayCleaner-methode worden gebruikt. ParkettOil Deluxe door opspuiten en machinaal egaliseren (één-schijfsmachine met LOBASAND SpecialPad beige/wit) aanbrengen.

Op niet-absorberende ondergronden

bijvoorbeeld nieuw geplaatste of amper gebruikte, af fabriek UV-geoliede parketvloeren, kan de verzorgende olie niet in het hout trekken. De lak vormt dan geen gesloten filmlaag en/of de droging is vertraagd. Voor de verzorging van deze vloeren kan bijvoorbeeld als alternatief LOBA Permanent OilCare worden gebruikt.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

Doorweekte lappen, pads en ander werkmateriaal in gesloten containers bewaren, olie samen met slijpstof, poetslappen etc. met water bevochtigen of in een afsluitbare emmer bewaren of brandveilig afvoeren - anders bestaat er gevaar voor zelfontsteking. Ventileer werkruimten zorgvuldig tijdens de verwerking en droging.

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap met oplosmiddelen, bijvoorbeeld pinselreiniger reinigen.

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBA Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

Wisselwerkingen: Weekmakerhoudende materialen zoals bijv. tapijtruggen, meubelbeschermers, bureaustoelwieltjes, elastische parket- en montagelijmen kunnen tot verwekingen en verkleuringen leiden. Afzettingen in de voegen kunnen de oorzaak voor haptische en optische afwijkingen zijn. Belasting met haarkleurmiddelen, rubberen banden van auto's, fiets- en motorbanden en dergelijke kunnen tot blijvende, onomkeerbare verkleuringen van het oppervlak leiden.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandaardiseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.