



# ParkettOil Pro

## Wit

ONDERHOUDSMIDDEL



Intensieve onderhoudsolie op oplosmiddelbasis. Voor impregnering achteraf van geoliede vloeren. Door het hoge olieaan-deel krijgen zelfs zeer droge geoliede vloeren bij eenmalig gebruik weer hun oorspronkelijke uiterlijk terug. Bijzonder geurarme receptuur.

- Voor het onderhoud van sterk uitgelopen, openporige geoliede oppervlakken
- Speciaal voor naimpregnering na een intensieve reiniging
- Ideaal voor de voor het onderhoud van de volledige vloer of plaatselijke verbetering
- Behoud de antislip eigenschappen van geoliede vloeren

### Toepassingsgebied:

Geschikt voor het onderhoud van sterk uitgebeten vergrijsde houten vloeren. Niet gebruiken op niet zuigende UV geplieide producten.

## Productgegevens

ARTIKELNR.			
10466	1l	6	480

Vaststofgehalte	90,2 ±2%
Opslag en transport	36 maanden houdbaar. Niet vorstgevoelig.
GISCODE	Ö 40+

## Gebruiksaanwijzing

- Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) verkrijgbaar zijn.
- Materiaal goed schudden.

### VERDUNNER

Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

### GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

LOBA spuitbus, dweil of doek/10-30 ml/m<sup>2</sup> (30-100m<sup>2</sup>/l) afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond. Egaliseren met LOBASAND SpecialPad beige.

### DROOGTIJD

- Egaliseren na 30-60 min.
- Voorzichtig begaanbaar na 4-6 uur.
- Volledig belastbaar en afdekking na 12 uur.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

ParkettOil Deluxe kan alleen worden toegepast op zuigende ondergronden, zoals vloeren zonder enige impregnatie of na intensieve reinigingen. Machinale egalisatie is absoluut noodzakelijk.

## Gebbruiksaanwijzing

### Gebbruikte vloeren met gebruikssporen

Vorbereiden door grondig te reinigen met LOBA Cleaner of LOBA ParkettSoap, eventueel ook machinaal egaliseren met licht schurende pads (beige/groen). Na volledige droging ParquetOil Deluxe aanbrengen en na een inwerktijd van ca. 30-60 minuten het gehele oppervlak egaliseren met een éénschijfsmachine met daaronder een LOBASAND SpecialPad beige.

### Op grotere oppervlakken

kan met het SprayCleaner-proces worden gewerkt. ParkettOil Deluxe opspuiten en machinaal egaliseren (éénschijfsmachine met LOBASAND SpecialPad beige/wit).

### BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

Doorweekte lappen, pads en ander werkmateriaal in gesloten containers bewaren, olie samen met slijpstof, poetslappen etc. met water bevochtigen of in een afsluitbare emmer bewaren of brandveilig afvoeren - anders bestaat er gevaar voor zelfontsteking. Ventileer werkruimten zorgvuldig tijdens de verwerking en droging.

## Algemene aanwijzingen

**Reiniging van gereedschap:** Gereedschap met oplosmiddelen, bijvoorbeeld pinselreiniger reinigen.

**Droogtijd:** De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBA Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

**Wisselwerkingen:** Weekmakerhoudende materialen zoals bijv. tapijtruggen, meubelbeschermers, bureaustoelwielletjes, elastische parket- en montagelijmen kunnen tot verwekingen en verkleuringen leiden. Afzettingen in de voegen kunnen de oorzaak voor haptische en optische afwijkingen zijn. Belasting met haarkleurmiddelen, rubberen banden van auto's, fiets- en motorbanden en dergelijke kunnen tot blijvende, onomkeerbare verkleuringen van het oppervlak leiden.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.