



# FloorCare

## Zijdeglans

ONDERHOUDSMIDDEL



Dispersieonderhoudsmiddel. Voor de bescherming van gelakte vloeren. Beschermt gelakte vloeren door een onderhoudsfilm tegen kleine krasjes en slijtage aan te brengen. Voorkomt vroegtijdige slijtage en verhoogt actief de levensduur van het oppervlakte.

- Behoudt de waarde en optiek van de vloer
- Beschermt de lakfilm tegen langdurige slijtage
- Universeel inzetbaar op diverse gelakte vloeren
- Brengt nieuwe glans op zwaar belaste en versleten vloeren
- Veilige en eenvoudige verwerking
- Bestand tegen desinfecteermiddelen

#### Toepassingsgebied:

Geschikt voor het onderhoud halfmat en glanzende gelakte houten vloeren, kurkvloeren, linoleum-, PVC-vloerbedekkingen alsook niet geëgaliseerde steen en andere watervaste oppervlakken.

## Productgegevens

ARTIKELNR.			
10490	1 l	12	480
	10 l	-	60

<b>pH-waarde</b>	8,6
<b>Inhoudstoffen</b>	Water, polymeren, wateroplosbare oplosmiddelen, niet-ionische tenside, conserveringsmiddelen
<b>Opslag en transport</b>	24 maanden houdbaar, print op de verpakking aanhouden. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Opslag en transport bij +5 tot +25°C. Tegen vorst beschermen.
<b>GISCODE</b>	GE20

## Gebruiksaanwijzing

- Los vuil en stof vooraf met een stofzuiger, bezem of mop verwijderen, aansluitend vochtig met LOBA CleanFix of Cleaner wissen. Vast hechtende vervuilingen en resten oud onderhoudsmiddel moeten vooraf door een intensieve reiniging met LOBA CareRemover verwijderd worden. Hiervoor aub in ieder geval de technische informatie van het betreffende product in acht nemen.
- Materiaal goed schudden.
- Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) verkrijgbaar zijn.

### VERDUNNER

Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

### GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

LOBA polishverdelers, op grote vloeren met een geschikte mop /  $30-40\text{ml(g)}/\text{m}^2 = 25-35\text{m}^2/\text{l(kg)}$

### DROOGTIJD

- Begaanbaar na 1-2 uur.
- Volledig belastbaar en afdekking na 12 uur.

### GEBRUIKSAANWIJZING:

In gedeelten wordt het materiaal op de vloer aangebracht en aansluitend in een gelijkmatige laag aan verwerkt. Zonder druk werken, indien mogelijk het gereedschap vlak op de vloer laten, niet optillen. Op één zijde in de ruimte beginnen en dan van wand tot wand tot de tegenover liggende zijde met deur werken. Een ruimte moet steeds compleet onderhouden worden. De vloer in geen geval tijdens het drogen nogmaals bewerken, anders kunnen er strepen ontstaan.

### INTENSIEVE REINIGING:

Het product is weer verwijderbaar door een intensieve reiniging met LOBA CareRemover, voor details zie technische informatie van het product.

## Algemene aanwijzingen

**Reiniging van gereedschap:** Gereedschap direct met water reinigen.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

**Droogtijd:** De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBA Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.