

WPC Refresh



ONDERHOUDSMIDDEL



Uw terrasvloer ziet er oud uit? Wij hebben de oplossing: WPC Refresh, de opfrissende verzorging!

Verzorgende olie op basis van oplosmiddel. De perfecte opfrissing voor uw WPC-vloer: verzorg dof geworden, belaste oppervlakken en zorg voor een nieuwe, zijdematte glans.

- Optische opwaardering voor WPC en geoliede oppervlakken
- Brengt de zijdematte look terug
- Veilige en eenvoudige verwerking
- Geschikt voor WPC en geoliede houten oppervlakken

Toepassingsgebied:

Geschikt voor de verzorging van WPC en geolied hout.

Productgegevens

ARTIKELNR.			
10721	1l	6	480

Inhoudstoffen	alifatische koolwaterstoffen, gemodificeerde plantaardige oliën, siccatieven, Water, cobaltvrije droogmiddelen
Opslag en transport	36 maanden houdbaar. Niet vorstgevoelig.
GISCODE	Ö60

Gebruiksaanwijzing

- Het oppervlak moet voor het gebruik droog zijn. Niet op hete of aan zoninstraling blootgestelde oppervlakken aanbrengen, omdat de aangebrachte laag te snel zou kunnen drogen. Niet aanbrengen als binnen 3 uur na het aanbrengen regen kan worden verwacht.
- Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.
- Materiaal goed schudden.

VERDUNNER

Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

LOBA spuitfles, dweilmop, TrimPad of doek / 10-30 ml/m² (30-100 m²/l).

DROOGTIJD

- Voorzichtig begaanbaar na 4-6 uur.
- Volledig belastbaar en afdekking na 12 uur.

Gebruiksaanwijzing

GEBRUIKSAANWIJZING:

Oppervlak stofvrij maken (vegen, zuigen). Vloeren met hechtende vervuilingen door vochtig dweilen met LOBA DeckCleaner reinigen. Na een volledige droging LOBA WPC Refresh gelijkmatig dun aanbrengen. Na een korte inwerktijd met een pluisvrije doek, LOBA dweilmop of LOBA TrimPad egaliseren zonder dat er restanten over blijven.

Op grotere vlakken

kan de SprayCleaner-methode worden gebruikt. LOBA WPC Refresh door opspuiten en machinaal egaliseren (éénschijfsmachine met LOBASAND SuperPad wit) aanbrengen.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

Doorweekte lappen, pads en ander werkmateriaal in gesloten containers bewaren, olie samen met slijpstof, poetslappen etc. met water bevochtigen of in een afsluitbare emmer bewaren of brandveilig afvoeren - anders bestaat er gevaar voor zelfontsteking. Ventileer werkruimten zorgvuldig tijdens de verwerking en droging.

Algemene aanwijzingen

Reiniging van gereedschap: Gereedschap met oplosmiddelen, bijvoorbeeld pinselreiniger reinigen.

Droogtijd: de aangegeven droogtijden gelden bij een temperatuur van +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid leiden tot een vertraagde droging. Voor bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen. Productspecifieke gegevens vindt u in de betreffende technische informatie.

Veiligheidsinstructies: Bij de verwerking en tijdens de droging van sterk oplosmiddelhoudende producten ontstaan ontvlambare oplosmiddeldampen. Daarom zijn vuur, open licht, lassen, roken enz. in de werkruimte verboden. Werk- en opslagruimte goed ventileren. Elektrische apparaten in de werkruimte en aangrenzende ruimten dienen tijdig te worden uitgeschakeld, zodat die bij het begin van de werkzaamheden afgekoeld zijn. Elk ontstaan van vonken, ook bij elektrische machines, vermijden. Productverpakkingen dicht gesloten houden. Oplosmiddelgevoelige materialen, planten of dieren (aquaria) buiten het inwerkingsgebied van de oplosmiddeldampen plaatsen.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.