

# DeckDegrayer



BASISREINIGER



## Terug naar het begin: maak de verwerking van uw hout ongedaan!



Speciale reiniger voor houten oppervlakken buiten. Renoveren zonder schuren! LOBA DeckDegrayer laat de natuurlijke houtkleur weer te voorschijn komen. Gebruik de biologisch afbreekbare speciale reiniger voor uw terrasdek, uw tuinmeubels en -objecten van hout. De ideale voorbehandeling voor het aanbrengen van LOBA DeckPrepare alsook LOBA DeckOil / Color of LOBA DeckFinish Color.

- Ideale ontgrijzende voorbereiding op een verdere behandeling
- Veilige en eenvoudige verwerking
- Inzetbaar op horizontale en verticale oppervlakken alsook tuinmeubels, druip niet
- Geen schuren vereist
- Geschikt voor alle soorten hout

## Toepassingsgebied:

Geschikt voor gebruik op houten oppervlakken buiten. Vergrijzing van oud geolied terrasdek verwijderen. Oud gelakt terrasdek reinigen en voorbereiden voor afwerking met lak. Nieuw geplaatst dek, poriën openen, stoffen uit het hout van het oppervlak afwassen.

## Productgegevens

ARTIKELNR.			
10741	2,5l	6	144

pH-waarde	2,7
Inhoudstoffen	< 5% niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
Opslag en transport	36 maanden houdbaar. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Opslag en transport bij +5 tot +25°C. Tegen vorst beschermen.
GISCODE	GG10

## Gebruiksaanwijzing

### DRIE TOEPASSINGSGBIEDEN, ÉÉN PROCEDURE.

#### oud geolied terrasdek ontgrijzen

- Door de speciale formulering kan de vergrijzing van hout worden verwijderd.

#### oud gelakt terrasdek reinigen en voorbereiden voor nieuwe laklaag

- Optimale voorbereiding voor een veilig hechtvermogen van de daaropvolgende verzegeling.

#### nieuw gelegd dek, poriën openen, houtbestanddelen van het oppervlak afwassen

- Bij houtsoorten met een hoog aandeel aan houtbestanddelen, vooral naaldhout en exotische houtsoorten, hopen deze stoffen zich aan het houtoppervlak op, bijv. teakhout dat niet net is geschuurd, voelt zelfs olieachtig aan.
- Om ervoor te zorgen dat onze producten optimaal op het hout hechten, moeten deze houtbestanddelen, harsen en oliën, van het oppervlak worden afgewassen. Hierbij worden ook de poriën van het houtoppervlak geopend en de producten kunnen beter intrekken.
- Materiaal goed schudden.
- Voorkom een verwerking bij een sterke zoninstraling. Werk steeds in delen. Oppervlak vooraf bewateren om ervoor te zorgen dat het product niet te snel droogt.
- Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) verkrijgbaar zijn.

### VERDUNNER

Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

### GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

Kwast of borstel / ca. 150-200 ml/m<sup>2</sup> (5-6 m<sup>2</sup>/l). Het exacte verbruik is door een teststuk uit te rekenen.

### TOEPASSING

- Los vuil vooraf met een bezem verwijderen.
- Oppervlak eerst bewateren om een te snelle droging van LOBA Degrayer te voorkomen.
- LOBA DeckDegrayer onverdund met een kwast of een LOBA olieborstel royaal op het te reinigen hout aanbrengen.
- Materiaal ca. 10 minuten laten inwerken.
- Voor de bewerking van het oppervlak raden wij een voor houten terrassen geschikte reinigingsmachine aan (zuig-, schuurapparaat, hogedrukreiniger met geschikt opzetstuk,...). Als alternatief kunt u het oppervlak ook met een schrobber of borstel langs de houtnerven bewerken.
- Hierna het gehele oppervlak met schoon water afspoelen, resp. met een tuinslang afsputten. Bij zeer hardnekkige vervuilingen de behandeling herhalen, resp. LOBA DeckDegrayer langer laten inwerken.
- Na het drogen optioneel rechtopstaande houtvezels met een staalbezem of een éenschijfsmachine en LOBASAND SuperPad groen breken om een gladder oppervlak te verkrijgen. Met LOBA DeckOil nabehandelen of met LOBA DeckPrepare en LOBA DeckFinish behandelen, conform de technische gegevens van het product.

## Algemene aanwijzingen

**Reiniging van gereedschap:** Gereedschap direct met water reinigen.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

**Droogtijd:** de aangegeven droogtijden gelden bij een temperatuur van +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Lage temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid leiden tot een vertraagde droging. Voor bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen. Productspecifieke gegevens vindt u in de betreffende technische informatie.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.