

# DeckPrepare



VOORBEHANDELING



## “Anti-Aging” voor uw zonnedek: effectieve ondersteuning voor de beschermende eindbehandeling

Speciale primer voor houten deks buiten. Eenvoudig aanbrengen, tweevoudige werking: DeckPrepare versterkt op effectieve wijze de bescherming en hechting van de aansluitende oppervlakteveredeling met LOBA DeckOil / Color of LOBA DeckFinish Color. Door een krachtige stabilisering van de houtspecifieke ingrediënten vertraagt DeckPrepare de natuurlijke vergrijzing van het hout.

- Vertraagt de door weersinvloeden veroorzaakte vergrijzing van hout
- Versterkt het beschermende effect van de daaropvolgende oppervlakteveredeling
- Verbetert de hechting van de volgende laag met de ondergrond
- Veilige en eenvoudige verwerking
- Sneldrogend
- Kleur- en geurneutraal
- Milieuvriendelijk
- Inzetbaar in het systeem met LOBA DeckFinish Color. Optioneel voor de impregnering met LOBA DeckOil / Color te gebruiken

### Toepassingsgebied:

Geschikt voor voor houten terrassen, dekken, tuinmeubelen en andere objecten van hout buitenshuis.

## Productgegevens

ARTIKELNR.			
11841	5l	4	128

<b>Vaststofgehalte</b>	16,4 ±2%
<b>Viscositeit DIN 4</b>	11 ±2s
<b>Opslag en transport</b>	12 maanden houdbaar. Geen gevaarlijke stof volgens ADR. Opslag en transport bij +5 tot +25°C. Tegen vorst beschermen.
<b>GISCODE</b>	W2+
<b>2004/42/CE</b>	EU Grenswaarde voor het product (cat. A/i): 140 g/l (2010). Dit product bevat maximaal 2 g/l VOC.

## Gebruiksaanwijzing

- Optimale verwerkingsomstandigheden bij +15°C tot +25°C, een relatieve luchtvochtigheid van 40% tot 75% en een materiaaltemperatuur van +15°C tot +25°C.
- Niet op hete of aan zoninstraling blootgestelde oppervlakken aanbrengen, omdat de aangebrachte laag te snel zou kunnen opdrogen. Niet aanbrengen als binnen 3 uur na het aanbrengen regen kan worden verwacht.
- Ingeval van twijfel een teststrook gebruiken om de verdraagzaamheid, hechting en look te bepalen. De resultaten kunnen afhankelijk van het houtsoort, met name bij houtsoorten die veel olie en hars bevatten, variëren.
- Materiaal goed schudden.
- Materiaal niet op de vloer gieten, LOBA lakemmer gebruiken.
- Druppelvorming op het oppervlak voorkomen, resp. meteen met een kwast of borstel glad strijken.
- Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de) verkrijgbaar zijn.

### VERDUNNER

Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

### GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

LOBA olieborstel, kwast / 100-120ml/m<sup>2</sup>. Het daadwerkelijke materiaalverbruik kan afhankelijk van het houtsoort, de vochtigheid van het hout en de staat van verwerking van het oppervlak variëren. Bij sterk verweerde oppervlakken moet rekening worden gehouden met een duidelijk hoger materiaalverbruik.

### DROOGTIJD

- 1 uur laten drogen. Het oppervlak moet volledig drogen.

### VOOR DE NABEHANDELING AANBEVOLEN SYSTEMEN

- LOBA DeckOil & DeckOil Color
- LOBA DeckFinish Color

### VOORBEREIDING:

De optimale voorbehandeling vindt u in de technische informatie LOBA DeckDegrayer.

### VERWERKING:

- Het oppervlak moet net voor het aanbrengen droog zijn.
- Een laag LOBA DeckPrepare aanbrengen.
- 1 uur laten drogen. Wachten totdat de vloer volledig droog is
- Hierna LOBA DeckOil / Color of LOBA DeckFinish Color volgens de technische gegevens aanbrengen.
- Voor een duurzaam optisch waardebehoud raden wij een jaarlijkse basisreiniging en nieuwe behandeling van terrasdeks aan.

### BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

Bij houtsoorten met intensieve kleuren in combinatie met LOBA DeckOil (met name transparant) moet op een gelijkmatige aanbrenging van het materiaal worden gelet. Materiaal in vezelrichting per vloerdeel aanbrengen en overlappingsen voorkomen, omdat zich deze kunnen aftekenen.

## Algemene aanwijzingen

**Droogtijd:** de aangegeven droogtijden gelden bij een temperatuur van +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Lage temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid leiden tot een vertraagde droging. Voor bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen. Productspecifieke gegevens vindt u in de betreffende technische informatie.

**Gebruik van LOBA DeckFinish Color voor volledige opbouw:** in principe kan LOBA DeckFinish Color zonder LOBA DeckPrepare worden gebruikt. De inzet van LOBA DeckPrepare verbetert de hechtingseigenschappen van de lak met de ondergrond duidelijk en verhoogt de verwerkingsveiligheid.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandaardiseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.