

DeckFinish Color

verschillende kleuren



AFWERKING



Bereikt de "next level": de langdurige UV-licht- en weerbescherming voor uw terras is nu verkrijgbaar!

1K-coating op waterbasis voor houten buitenoppervlakken. Deze outdoor-expert zet uw terras perfect in scène: in trendy grijs of elegant roodbruin – DeckFinish Color is extreem duurzaam en trotseert alle weersomstandigheden, biedt tredzekerheid en is chloorbestendig. Door de snelle, eenvoudige verwerking verkort de robuuste oppervlaktebescherming bovendien de werktijd.

- Diepgaande bescherming tegen UV-straling, vorst en vocht
- Chloorbestendig
- Veilige en eenvoudige verwerking
- Geen opruwing van het hout
- Korte droogtijd
- Voor alle houtsoorten
- Bruikbaar voor gladde en geribbelde vloerdelen
- Inzetbaar in het systeem met LOBA DeckPrepare

Toepassingsgebied:

Geschikt voor houten terrassen en deks buiten. Slipweerstand conform DIN 51097 beoordelingsgroep A en DIN EN 16165:2021-12 beoordelingsgroep R10.

Productgegevens

ARTIKELNR.			
11842	5l	4	128

Opslag en transport

12 maanden houdbaar.
Geen gevaarlijke stof volgens ADR.
Opslag en transport bij +5 tot +25°C.
Tegen vorst beschermen.

800145
Lichtbruin800150
Donkerbruin800099
Roodbruin900148
Grijs

Geen kleurgarantie

Gebruiksaanwijzing

- Optimale verwerkingsomstandigheden bij +15°C tot +25°C, een relatieve luchtvochtigheid van 40% tot 75% en een materiaaltemperatuur van +15°C tot +25°C.
- Niet op hete of aan zoninstraling blootgestelde oppervlakken aanbrengen, omdat de aangebrachte laag te snel zou kunnen opdrogen. Niet aanbrengen als binnen 3 uur na het aanbrengen regen kan worden verwacht.
- Ingeval van twijfel een teststrook gebruiken om de verdraagzaamheid, hechting en look te bepalen. De resultaten kunnen afhankelijk van het houtsoort, met name bij houtsoorten die veel olie en hars bevatten, variëren.
- Materiaal goed schudden.
- Materiaal niet op de vloer gieten, LOBA lakemmer gebruiken.
- Druppelvorming op het oppervlak voorkomen, resp. meteen met een kwast of borstel glad strijken.
- Algemene en productspecifieke beschermingsmaatregelen in acht houden. Nadere aanwijzingen bevinden zich in de GISCODE gebaseerde gebruiksaanwijzingen, die op www.wingis-online.de verkrijgbaar zijn.

VERDUNNER

Het product is klaar voor gebruik ingesteld en mag niet verdund worden!

GEREEDSCHAP / MATERIAALVERBRUIK

LOBA olieborstel, kwast / 100-120ml/m². Het daadwerkelijke materiaalverbruik kan afhankelijk van het houtsoort, de vochtigheid van het hout en de staat van verwerking van het oppervlak variëren. Bij sterk verweerde oppervlakken moet rekening worden gehouden met een duidelijk hoger materiaalverbruik.

DROOGTIJD

- Bijwerken na 2-3 uur, binnen 24 uur.
- Lichte belasting na een nacht drogen.
- Volledige belastbaarheid na 48 uur.

VOORBEHANDELING

- Aangeraden wordt de voorbehandeling met LOBA DeckPrepare voor de optimalisering van de hechtingseigenschappen en ter voorkoming van een houtvergrijsing.

VOORBEREIDING:

Eerste behandeling

- Ondergrond voorbereiden volgens de instructies voor "oude gebruikte deks", resp. "nieuw gelegde deks" in de technische gegevens bij het product LOBA DeckDegrayer.
- LOBA DeckPrepare aanbrengen volgens de technische informatie.
- 1 uur laten drogen. Het oppervlak moet volledig drogen.
- LOBA DeckFinish Color aanbrengen
- Min. 2 uur laten drogen
- Tweede laag LOBA DeckFinish Color aanbrengen

Vervolgbehandeling

- Basisreiniging met LOBA DeckDegrayer volgens technische informatie van het product
- LOBA DeckPrepare aanbrengen
- 1 uur laten drogen
- LOBA DeckFinish Color aanbrengen

Voor een duurzaam optisch waardebewoud raden wij een jaarlijkse basisreiniging en nieuwe behandeling van terrasdeks aan.

Algemene aanwijzingen

Droogtijd: de aangegeven droogtijden gelden bij een temperatuur van +20°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Lagere temperaturen en een hogere relatieve luchtvochtigheid leiden tot een vertraagde droging. Voor bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen. Productspecifieke gegevens vindt u in de betreffende technische informatie.

Gebruik van LOBA DeckFinish Color voor volledige opbouw: in principe kan LOBA DeckFinish Color zonder LOBA DeckPrepare worden gebruikt. De inzet van LOBA DeckPrepare verbetert de hechtingseigenschappen van de lak met de ondergrond duidelijk en verhoogt de verwerkingsveiligheid.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandaardiseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.

De van een ® voorziene termen en symbolen staan voor merkrechten die tenminste in Duitsland zijn geregistreerd en beschermd.