



Cover 400 g

TOEBEHOREN



Beschermde afdekking met dampdiffusievermogen van oud textiel (50%) en oud papier (50%). Voor het afdekken van net gelakte en geoliede parket- en houten vloeren. Ademend.

- Ademingsactief
- Lak en olie kunnen vrijwel ongehinderd uitharden

Toepassingsgebied:

Voor het afdekken van nieuw gelakt en geolied parket en houten vloeren.

Productgegevens

ARTIKELNR.



16280

1

Gebruiksaanwijzing

- Het viltpapier wordt met ca. 10 cm overlapping geplaatst. Voor de zekerheid dienen bovenzijdes van de naden met plakband afgeplakt te worden.

MATEN EN GEWICHT:

- **Oppervlaktgewicht:** 400g/m²
- **Materiaaldikte:** 0,8 tot 0,9mm
- **Breedte:** ca. 100cm
- **Rollen:** ca. 50m
- **Rolgewicht:** 20 tot 22kg

WACHTTIJD VAN HET AANBRINGEN TOT DE AFDEKKING:

De aangegeven tijden gelden bij kamartemperaturen van tenminste 20°C, maximaal 65% relatieve luchtvochtigheid en voldoende ventilatie.

- **LOBA 2K Laksystemen:** 24 uur
- **LOBA 1K Laksystemen:** 48 uur
- **LOBA 2K ImpactOil transparant:** 24 uur
- **LOBA 2K ImpactOil Color:** 48 uur
- **LOBA Akzent, HardwaxOil EcoPlus:** 48 uur
- **LOBA Markant:** 5 dagen

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN

Geen tape op het lak- of olie-oppervlak aanbrengen. Het beschermingskarton biedt geen bescherming tegen vochtinwerking. Indien vochtigheid onder de afdekking komt zijn schades, zoals bijv. verkleuringen van het hout, opzwellingen en vervormingen van de parketelementen te verwachten.

Gebruiksaanwijzing

Sterke mechanische belastingen en bijv. sterke vervuilingen van het oppervlak door andere werkzaamheden op de vloer kunnen

andere of extra beschermingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van spaanplaatdelen noodzakelijk maken.

Algemene aanwijzingen

Droogtijd: De aangegeven droogtijden gelden bij +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid, alsmede een zorgvuldige ventilatie van de werkruimte, tocht vermijden. Lage temperaturen, hogere rel. luchtvochtigheid en slechte ventilatie leiden tot droogvertragingen. Voor het bereiken van de eindhardheid niet vochtig reinigen en geen kleden plaatsen. Voor het afdekken van het oppervlak voor het bereiken van de eindhardheid LOBA Cover 400 gebruiken. Productspecifieke aanwijzingen zijn te vinden in de betreffende technische informatie.

De Informatie in dit document en alle verdere aanwijzingen en aanbevelingen, die wij voor de advisering van de verwerker afgeven, zijn het resultaat van ervaringen tot nu toe en hebben betrekking op gestandariseerde omstandigheden. Op basis van de vrijwel onbegrensde toepassingsmogelijkheden en verwerkingsomstandigheden ontslaan wij de verwerker niet, eigen tests uit te voeren of technisch advies in te winnen door contact op te nemen met de technische afdeling van LOBA. Aanwijzingen van de producent van de vloerbedekking en de actuele normen dienen te worden opgevolgd. Onze aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid heeft uitsluitend betrekking op onze algemene voorwaarden en wordt niet door deze informatie of door onze adviezen uitgebreid. Met het verschijnen van een nieuwe technische informatie verliezen alle voorgaande versies hun geldigheid.