



ParkettSoap

Hvit

SÅPE



Basert på reproduktive råstoffer

Såpe for olje- og voksbehandlede gulvbelegg. Rengjør grundig og skånsomt, danner en pleiende såpefilm. Som tilsetning i vaskevann oppnås en tilføring av fuktighet, og dermed også en beskyttende effekt, ved hver vedlikeholdsrengjøring. Høykonsentrert kan det fjerne vanskelig smuss. Intensivrengjøring muliggjør enkel renovering av oljebehandlede gulv uten sliping.

- God rengjøringseffekt
- Pleieeffekt med tilføring av fuktighet

Bruksområde:

Egnet for skånsom, fuktgivende og dermed pleiende vedlikeholdsrengjøring av olje- og voksbehandlede gulv. Fjerner vanskelig smuss og klargjør gulvet optimalt for etterimpregnering med LOBA HS-oljer.

Tekniske data

ART.NR.			
10048	11	12	480

pH-verdi	9,9
Innholdsdeklarasjon	5 - 15% såpe, IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE, SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE
Lagring og transport	Lagerstabil i 36 måneder. Ingen faregods iht. ADR. Lagring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mot frost.
GISCODE	GU70

Bearbeidelsehenvisninger

- Fjern løs smuss og løst støv på forhånd med støvsuger, kost eller mopp.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.
- Rist materialet godt.

FORTYNNER

Vann.

BRUK:

Pleieende vedlikeholdsrengjøring

For regelmessig og pleieende rengjøring blandes ca. 50 - 100 ml ParkettSoap i en bøtte med vann (10 l). Med rengjøringsoppløsningen rengjøres gulvet fuktig med en vaskemopp som er egnet for hvert enkelt belegg. Hvis det brukes for mye vann i forbindelse med lang virketid, kan dette forårsake svelling i parkett- og korkgulv. Ikke bruk for mye vann. Ved regelmessig polering med enkeltslipemaskin med LOBASAND NormalPad hvit under eller manuelt med skrubb og LOBA pusseskinn, øker pleiefilmens holdbarhet.

Intensivrengjøring

Bland ParkettSoap 1:2 med vann, og fukt overflaten ved hjelp av en sprøytekanne eller en vaskemopp. Rett etterpå behandler du overflaten med en enkeltskivemaskin med en underlagt LOBASAND SpecialPad grønn. Umiddelbart etter dette, fjernes smussoppløsningen med en våtstøvsuger eller med kluter eller vaskemopp, og overflaten tørkes over med klart vann. På store flater må det vaskes del for del. For å unngå svelling i treverket skal det ikke brukes mer material enn nødvendig, og virketiden må begrenses til et nødvendig minimum. Da dette vil bløte opp gulvet veldig, er svært viktig at det behandles med LOBA ParkettOil Deluxe eller grunningsoljen som ble brukt opprinnelig, etter at gulvet har tørket over natten.

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.