

SportCare



PLEIEMIDLER



DIN 18032

EN 14904

Vannbasert dispersjonspleiemiddel. For beskyttelse av lakkerte gulv. Beskytter seisede gulv mot fine riper og spor etter bruk ved hjelp av en pleiefilm. Forebygger tidlig slitasje og forlenger overflatens levetid.

- Bevarer gulvets verdi og optikk
- Beskytter lakkfilmen langvarig mot slitasje
- Gir ny glans til slitte gulv
- Forebygger innpregede spor av skosåler i lakken
- Spesielt sklisikkert
- Sikker og enkel behandling
- Ekstremt høy strykesporresistens

Bruksområde:

Egnet for pleie av lakkert parkett, tregulv, korkbelegg, linoleum og PVC-belegg. Får kinetisk friksjonskoeffisient for sportsgulv iht. DIN 18032. Sertifisert FIBA-produkt

Tekniske data

ART.NR.			
10055	11	12	480
	10l	-	60

pH-verdi 8,9

Innholdsdeklarasjon vann, polymerer, vannopløselige løsemidler, duftstoffer, konserveringsmidler

Lagring og transport Lagerstabil i 24 måneder, se påskrift på pakken.
Ingen faregods iht. ADR.
Lagring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mot frost.

GISCODE GE20

Bearbeidelsehenvisninger

- Fjern løs smuss og løst støv på forhånd med støvsuger, kost eller mopp, og tørk deretter av overflaten fuktig med LOBA CleanFix eller Cleaner. Fastklebende smuss og rester av gamle pleiemidler, må fjernes på forhånd ved hjelp av en basisrengjøring med LOBA CareRemover. Se de tekniske informasjonene for hvert enkelt produkt.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.
- Rist materialet godt.

FORTYNNER

Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

LOBA Wischwiesel, på store flater med egnet flat vaskemopp / $30-40 \text{ ml(g)/m}^2 = 25-35 \text{ m}^2/\text{l(kg)} = 3-4 \text{ l}/100\text{m}^2$

TØRKETID

- Kan gås på etter 1-2 timer.
- Full belastning og tildekking etter 12 timer.

BRUK:

Materialet legges på gulvet avsnittsvis og påføres deretter til et jevnt lag. Før påføringsapparatet så flatt over gulvet som mulig, og ikke løft det, arbeid uten trykk. Start i den ene enden av rommet og arbeid fra veggen til veggen på andre siden av rommet med utgangsdør. Et rom skal alltid pleies komplett. Gulvet må aldri behandles på nytt mens det tørker, dette kan lage striper.

BASISRENGJØRING:

Produktet kan fjernes ved basisrengjøring med LOBA CareRemover, detaljer finner du i den tekniske informasjonen for produktet.

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kundefrådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med © bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.