

# SanitaryCleaner



VEDLIKEHOLDSRENGJØRING



Høykonsentrert, surt rengjøringsmiddel. Løser opp fett, olje, smuss, kalk, rust og urinstein.

- Løser opp alle typer fett, kalk, urinstein, rust, olje og smuss
- Lavt forbruk, svært drøy
- Fjerner vanskelig smuss

#### Bruksområde:

Egnet for rengjøring av syre- og vannbestandige overflater som f.eks. kakler, fliser, vasker, WC- og pissoirskåler, badekar, dusjkabinetter, armaturer og keramiske belegg i svømmehaller. Ikke egnet for emalje og kalksteiner slik som marmor.

## Tekniske data

ART.NR.			
10080	11 10l	12 -	480 60

<b>pH-verdi</b>	1,0
<b>Innholdsdeklarasjon</b>	< 5% nonioniske tensider, parfymen, BENZYL SALICYLATE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
<b>Lagring og transport</b>	Lagerstabil i 36 måneder. Lagring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mot frost.
<b>GISCODE</b>	GS80

## Bearbeidelsehenvisninger

- Rist materialet godt.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

#### FORTYNNER

Vann.

#### PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

Klut eller svamp / bland ca. 50 - 100 ml i 10 l vann. Ved kraftig tilsmussing kan du bruke en større dose. Nok til 100 m<sup>2</sup>.

#### BRUK:

Bland rengjøringskonsentratet med vann, bruk en høyere dose ved kraftig tilsmussing. Vask overflaten fuktig med rengjøringsoppløsning og et egnet rengjøringsapparat. For å beskytte fugene må de fuktes på forhånd med vann. Etterspyl med rent vann etter en kort virketid. Tørsliping er bare nødvendig ved forkrommede gjenstander.

#### VIKTIGE HENVISNINGER

Må ikke brukes på kalkholdig stein, aluminium og lakkerte overflater. Ved tvil må du teste produktets egnethet på et sted som ikke vises.

## Generelle henvisninger

**Rengjøring av arbeidsapparater:** Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

**Tørketid:** De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.