



V6 Finish

matt

PLEIEMIDLER



Permanent polyuretan-dispersjonspleiemiddel. For permanent beskyttelse av lakkerte gulv. Ekstra beskyttelse av nylagte gulv forebygger slitasje i en tidlig fase. Oppfrisking av brukte gulv, skjuler spor etter overflateslitasje, fine riper, gir lengre saneringscyklus og forlenger gulvets levetid.

- Spesielt slitest, rent PU-permanentpleiemiddel
- Beskytter lakkfilmen langvarig mot slitasje
- Gir matt glans til slitte gulv
- Kan brukes på forskjellige lakkerte belegg
- Ekstremt høy strykesporresistens
- Høyt faststoffinnhold

Bruksområde:

Egnet for vedlikehold av ekstra matte og matte lakkerte tre-gulv, belegg av kork, linoleum og PVC samt andre vannbestandige overflater.

Tekniske data

ART.NR.			
10189	1l	12	480
	5l	4	128

pH-verdi	8,4
Lagring og transport	Lagerstabil i 24 måneder, se påskrift på pakken. Ingen faregods iht. ADR. Lagring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mot frost.
GISCODE	GE10

Bearbeidelsehenvisninger

- Fjern løs smuss og løst støv på forhånd med støvsuger, kost eller mopp, og tørk deretter av overflaten fuktig med LOBA CleanFix eller Cleaner. Fastklebende smuss og rester av gamle pleiemidler, må fjernes på forhånd ved hjelp av en basisrengjøring med LOBA CareRemove. Se de tekniske informasjonene for hvert enkelt produkt.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.
- Rist materialet godt.

FORTYNNER

Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

LOBA Wischwiesel, på store flater med egnet flat vaskemopp / $30-40 \text{ ml(g)/m}^2 = 25-35 \text{ m}^2/\text{l(kg)} = 3-4 \text{ l}/100\text{m}^2$

TØRKETID

- Kan gås på etter 1-2 timer.
- Full belastning og tildekking etter 12 timer.

BRUK:

Materialet legges på gulvet avsnittsvis og påføres deretter til et jevnt lag. Før påføringsapparatet så flatt over gulvet som mulig, og ikke løft det, arbeid uten trykk. Start i den ene enden av rommet og arbeid fra veggen til veggen på andre siden av rommet med utgangsdør. Et rom skal alltid pleies komplett. Gulvet må aldri behandles på nytt mens det tørker, dette kan lage striper.

BASISRENGJØRING:

PermanentCare kan ikke fjernes på en sikker måte fra lakkert parkett, tre- og korkbelegg samt linoleum med basisrengjøring. På nylagte, fabrikk-lakkerte elementer kan det oppstå forekomme feil på hefteevnen. Her må det gjøres forsøk på forhånd. En forutgående basisrengjøring med LOBA CareRemove gir i mange tilfeller tilstrekkelig hefteevne.

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kundefrådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med © bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.