

# KorkCare



PLEIEMIDLER



Vannbasert dispersjonspleiemiddel. For beskyttelse av lakkerte gulv. Beskytter seisede gulv mot fine riper og spor etter bruk ved hjelp av en pleiefilm. Forebygger tidlig slitasje og forlenger overflatens levetid.

- Universelt pleiemiddel for alle lakkerte korkgulv
- Gir ny glans til slitte gulv
- Sikker og enkel behandling
- Vannbasert og miljøvennlig
- Bevarer gulvets verdi og optikk
- Beskytter lakkfilmen langvarig mot slitasje
- Anbefales av ledende produsenter av ferdigkork

#### Bruksområde:

Egnet for pleie av halvmatt- og glanslakkerte korkbelegg. Optimal også for UV-lakkerte overflater.

## Tekniske data

ART.NR.			
10265	11	12	480

<b>pH-verdi</b>	8,4
<b>Innholdsdeklarasjon</b>	vann, polymerer, vannoppløselige løsemidler, nonioniske tensider, konserveringsmidler
<b>Lagring og transport</b>	Lagerstabil i 24 måneder, se påskrift på pakken. Ingen faregodts iht. ADR. Lagring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mot frost.
<b>GISCODE</b>	GE10

## Bearbeidelsehenvisninger

- Fjern løs smuss og løst støv på forhånd med støvsuger, kost eller mopp, og tørk deretter av overflaten fuktig med LOBA CleanFix eller Cleaner. Fastklebende smuss og rester av gamle pleiemidler, må fjernes på forhånd ved hjelp av en basisrengjøring med LOBA CareRemove. Se de tekniske informasjonene for hvert enkelt produkt.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Rist materialet godt.

### FORTYNNER

Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

### PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

LOBA Wischwiesel, på store flater med egnet flat vaskemopp /  $30-40 \text{ ml(g)/m}^2 = 25-35 \text{ m}^2/\text{l(kg)} = 3-4 \text{ l}/100\text{m}^2$

### TØRKETID

- Kan gås på etter 1-2 timer.
- Full belastning og tildekking etter 12 timer.

### BRUK:

Materialet legges på gulvet avsnittsvis og påføres deretter til et jevnt lag. Før påførsingsapparatet så flatt over gulvet som mulig, og ikke løft det, arbeid uten trykk. Start i den ene enden av rommet og arbeid fra veggen til veggen på andre siden av rommet med utgangsdør. Et rom skal alltid pleies komplett. Gulvet må aldri behandles på nytt mens det tørker, dette kan lage striper.

### BASISRENGJØRING:

Produktet kan fjernes ved basisrengjøring med LOBA CareRemove, detaljer finner du i den tekniske informasjonen for produktet.

### VIKTIGE HENVISNINGER

På grunn av de mange overflatene som tilbys med industrielt belegg og lakkvaliteter på dette området, anbefaler vi også at du følger pleiehenvisningene fra beleggprodusenten, og kontakter beleggprodusenten eller LOBA bruksteknikk ved tvil. Du kan eventuelt selv teste egnetheten på mønsterflater.

## Generelle henvisninger

**Rengjøring av arbeidsapparater:** Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kundefrådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

**Tørketid:** De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Ord og symboler med © bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.