

WaxRemover



BASISRENGJØRINGSMIDDEL



Løsemiddlbasert basisrengjøringsmiddel for olje- og voksbehandlede gulvbelegg. Fjerner vanskelig smuss og gamle lag av pleiemiddel.

- Klassisk intensiv rengjøring for oljede/voksede gulv
- Også egnet for vannfølsomme gulv

Bruksområde:

Egnet for fjerning av gamle vokslag på oljede og voksede gulvbelegg.

Tekniske data

ART.NR.			
10309	11	6	480

Innholdsdeklarasjon > 30% alifatiske hydrokarboner, parfymer, LIMONENE

Lagring og transport Lagerstabil i 36 måneder. Ikke frostsensitiv.

GISCODE GG0

Bearbeidelsehenvisninger

- Rist materialet godt.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.

FORTYNNER

Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

LOBA sprøytekanne / 20-40 ml/m² = 25-50 m²/l avhengig av tilsussingsgrad, rengjøring med enkeltskivemaskin og LOBASAND SpecialPad grønn, fjern smussopløsningen med en klut.

BRUK:

Påfør WaxRemover på flaten som skal rengjøres, med en klut eller en LOBA sprøytekanne. Behandle med en enkeltskivemaskin med en LOBASAND SpecialPad grønn under etter kort virketid. Voks- og smussrestene som er løsnet, må fjernes med en tørr klut umiddelbart etterpå. Arbeid i avsnitt på større flater. Ved behov kan prosedyren gjentas. Luft arbeidsområder svært godt under behandling og tørking.

Generelle henvisninger

Sikkerhetshenvisninger: Ved behandling og tørking av sterkt løsemiddelholdige produkter, oppstår det løsemiddeldamper som kan antennes. Brann, åpne flammer, sveising, røyking osv. er derfor forbudt i fareområdet. Arbeids- og lagerrom må luftes godt. Elektriske apparater i arbeidsrom og tilstøtende rom skal slås av i god tid slik at de er kalde når arbeidene starter. Unngå gnister, også på elektriske anlegg. Materialbeholdere må alltid holdes tett lukket. Løsemiddelsensitive komponenter, planter eller dyr (akvarier) må fjernes fra virkeområdet for løsemiddeldampene.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Ord og symboler med © bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.