

# DeckRefresh



TØRKEPLEIE



## Rengjør og pleier terrassen med ett tork!

Vannbasert vaskepleie for bruk utendørs. Vaskemiddel med miljøfaktor: LOBA DeckRefresh gjør terrassegulvet silkemykt og skinnende igjen og er basert på helt naturlige innholdsstoffer. Vår kur for ditt favorittsted – i samklang med naturen!

- Grundig, skånsom vaskepleie
- Gir overflaten en silkemyk glans
- Sikker og enkel behandling
- Ingen basisrengjøring nødvendig på grunn av et selvemulgerende reseptur
- Egnet for oljebehandlede og lakkerte treoverflater utendørs

### Bruksområde:

Egnet for pleie av oljebehandlede og lakkerte tregulv utendørs.

## Tekniske data

ART.NR.			
10711	2,5l	6	144

<b>pH-verdi</b>	7,2
<b>Innholdsdeklarasjon</b>	< 5% nonioniske tensider, LIMONENE, parfymer, SODIUM PYRITHIONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE
<b>Lagring og transport</b>	Lagerstabil i 36 måneder. Ingen faregodts iht. ADR. Lagring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mot frost.
<b>GISCODE</b>	GU40

## Bearbeidelsehenvisninger

- Fjern løs smuss og løst støv på forhånd med støvsuger, kost eller mopp.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Rist materialet godt.

### FORTYNNER

Vann.

### PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

LOBA mopp. For vedlikeholdsrengjøring og -pleie fyller du ca. 50 ml - 1 l i ei bøtte med 10 l vann.

### TØRKETID

- ca. 30 min.

### Vaskepleie:

For ukentlig rengjøring og pleie tilsetter du ca. 50-100 ml LOBA DeckRefresh i 10 l vann. Vask terrassegulvet med en LOBATOOL-mopp og rengjøringsoppløsningen. La resten av fuktigheten tørke.

### Pleie:

Fjern løs smuss mekanisk. Rengjør overflaten med LOBA DeckCleaner iht. teknisk informasjon. Bland 1 l LOBA DeckRefresh med 10 l vann og vask overflaten jevnt med en LOBATOOL-mopp. Ikke gå på overflaten mens den tørker.

### Merknad for svært slitte treterrasser:

LOBA DeckRefresh er bare egnet for treterrasser med hovedsaklig intakt lakkbelegg/oljeimpregnering, og skal kun påføres som oppfrisking mellom de årlige saneringszyklusene. For grunnlakering eller etterimpregnering anbefaler vi LOBA DeckOil eller LOBA DeckFinish Color.

## Generelle henvisninger

**Tørketid:** Tørketidene som er oppgitt, gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Lavere temperaturer og høyere relativ luftfuktighet fører til forsinket tørking. Ikke rengjør med vann før full herding er oppnådd. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

**Rengjøring av arbeidsapparater:** Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med © bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.