

# DeckCleaner



## Fra naturen – for naturen! Kraftfull, plantebasert rengjøring for ditt uteområde

Vedlikeholdsrengjøringsmiddel for bruk utendørs. LOBA DeckCleaner rengjør raskt og grundig - og plantebasert. Det fjerner selv vanskelig smuss på en skånsom måte, og er biologisk nedbrytbart.

- Kan brukes til vedlikeholdsrengjøring og intensiv rengjøring
- Svært drøy
- Egnet for oljebehandlet og lakkert tre slik som WPC

### Bruksområde:

Egnet for rengjøring av WPC, oljebehandlet og lakkert tre.

## Tekniske data

ART.NR.			
10731	2,5l	6	144

<b>pH-verdi</b>	9,6
<b>Innholdsdeklarasjon</b>	5 - 15% såpe
<b>Lagring og transport</b>	Lagerstabil i 36 måneder. Ingen faregods iht. ADR. Lagring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mot frost.
<b>GISCODE</b>	GU70

## Bearbeidelsehenvisninger

- Fjern løs smuss og løst støv på forhånd med støvsuger, kost eller mopp.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Rist materialet godt.

### FORTYNNER

Vann.

### PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

LOBA mopp eller skrubber / bland ca. 50 - 250 ml i 10 l vann.

### BRUK:

For regelmessig rengjøring og før påføring av LOBA DeckRefresh og WPC Refresh. Avhengig av tilsmussingsgraden må du blande ca. 50 - 250 ml DeckCleaner i 10 l vann. Påfør rengjøringsoppløsningen på overflaten og fjern den med LOBATOOL-rørmoppen etter en kort virketid. Ved riflet terrassegulv eller kraftig tilsmussing må overflaten behandles med en skrubbe. Gjenta rengjøringsprosedyren ved behov. Spyl til slutt av rengjøringsrestene med rent vann. Ved høy brukskonsentrasjon kan det tære på de oljebehandlede overflatene. For å gjenopprette impregneringen kan det påføres LOBA WPC Refresh (lett impregneringseffekt) eller LOBA DeckOil (sterk impregneringseffekt) etter tørking over natten.

## Generelle henvisninger

**Rengjøring av arbeidsapparater:** Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderåd-givning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

**Tørketid:** Tørketidene som er oppgitt, gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Lavere temperaturer og høyere relativ luftfuktighet fører til forsinket tørking. Ikke rengjør med vann før full herding er oppnådd. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.