

DeckDegrayer



BASISRENGJØRINGSMIDDEL



Tilbake til start: Reverser forvitringen av treverket ditt!

Spesialrengjøringsmiddel for treoverflater utendørs. Sanering uten sliping! LOBA DeckDegrayer bringer tilbake den naturlige fargen i treet. Bruk det biologisk nedbrytbare spesialrengjøringsmiddelet for terrassegulvet, hagemøblene og andre hagegjenstander av tre. Den perfekte forbehandlingen før påføring av LOBA DeckPrepare samt LOBA DeckOil / Color eller LOBA DeckFinish Color.

- Perfekt forebygging mot gråning for videre behandling
- Sikker og enkel behandling
- Kan brukes på vannrette og loddrette overflater som f.eks. hagemøbler, drypper ikke
- Sliping er ikke nødvendig
- Kan brukes på alle tresorter

Bruksområde:

Egnet for bruk på treoverflater utendørs. Fjern den grå overflaten på et gammelt, oljet terrassegulv. Rengjør et gammelt, lakkert terrassegulv og klargjør det for etterlakkering. Nylagt gulv, åpne porer, vask av innholdsstoffer i treet fra overflaten.

Tekniske data

ART.NR.			
10741	2,5l	6	144

pH-verdi	2,7
Innholdsdeklarasjon	< 5% nonioniske tensider, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
Lagring og transport	Lagerstabil i 36 måneder. Ingen faregods iht. ADR. Lagring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mot frost.
GISCODE	GG10

Bearbeidelsehenvisninger

TRE BRUKSOMRÅDER, ÉN FRAMGANGSMÅTE.

Frisk opp oljehandlet, grånet terrassegulv

- Den spesielle formuleringen gjør det mulig å fjerne gråning i treverk.

Rengjør gammelt, lakkert terrassegulv og klargjør for etterlakering

- Optimal klargjøring for at den etterfølgende forseglingen skal klebe på en sikker måte.

Nylagt gulv, åpne porer, vask av innholdsstoffer i treet fra overflaten

- Ved tresorter med høyere andel innholdsstoffer, fremfor alt nåletrær og eksotiske tresorter, har disse stoffene en tendens til å samle seg på treoverflaten. Teak som ikke er nyslipt, føles faktisk oljeglatt.
- For at det skal kunne oppstå en optimal forbindelse med produktene våre, må stoffene i treet, kvae og olje, vaskes av overflaten. Dette åpner også porene i treet og produktene kan trekke bedre inn.
- Rist materialet godt.
- Behandling i sterkt sollys skal helst unngås. Arbeid avsnittsvis. Fukt overflaten på forhånd for å sikre at produktet ikke tørker for fort.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.

FORTYNNER

Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

Pensel eller LOBA oljebørste / ca. 150-200 ml/m² (5-6 m²/l). Finn nøyaktig forbruk med testpåføring.

BRUK

- Fjern løs smuss på forhånd med en kost.
- Fukt overflaten først med vann for å unngå at LOBA Degrayer tørker for fort.
- Påfør LOBA DeckDegrayer uforynnet på treverket som skal rengjøres med en pensel eller en LOBA oljebørste.
- La materialet virke i ca. 10 minutter.
- Til behandling av overflaten anbefaler vi en rengjøringsmaskin som er egnet for treterrasser (suge-/skureautomat, høytrykksspyler med tilsvarende dyse...). Du kan også behandle flaten med en skrubbe eller børste i samme retning som mønsteret i treet.
- Spyl til slutt hele overflaten med vann, eller bruk en hageslange. Ved svært vanskelig smuss må behandlingen gjentas, eller du kan la LOBA DeckDegrayer virke lenger.
- Etter tørkingen kan du slipe ned trefibre som står opp med en stålborste eller en enkeltskivemaskin og LOBASAND SuperPad grønn. Etterbehandle med LOBA DeckOil eller påfør LOBA DeckPrepare og LOBA DeckFinish iht. den tekniske informasjonen om produktet.

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kundefrådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Tørketid: Tørketidene som er oppgitt, gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Lavere temperaturer og høyere relativ luftfuktighet fører til forsinket tørking. Ikke rengjør med vann før full herding er oppnådd. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.