

DeckPrepare



FORBEHANDLING



“Anti Aging” for solterrassen, effektiv støtte for beskyttende sluttbehandling

Spesialgrunning for tregulv utendørs. Enkel påføring, dobbel effekt: DeckPrepare forsterker beskyttelse og klebing for den påfølgende overflateforedlingen på en virkningsfull måte med LOBA DeckOil / Color eller LOBA DeckFinish Color. Med kraftfull stabilisering av treets egne innholdsstoffer forsinkes DeckPrepare den naturlige gråningen av treet.

- Forsinker gråning av treet som forårsakes av vær og vind
- Forsterker beskyttelseeffekten for den etterfølgende overflateforedlingen
- Gjør at det påfølgende belegget kleber bedre til underlaget
- Sikker og enkel behandling
- Hurtigtørkende
- Farge- og luktnøytral
- Miljøvennlig
- Kan brukes i systemet med LOBA DeckFinish Color. Kan brukes for impregnering med LOBA DeckOil / Color hvis det ønskes

Bruksområde:

Egnet for trecterrasser, plattinger, hagemøbler og andre tregjenstander utendørs.

Tekniske data

ART.NR.			
11841	5l	4	128

Fastlegeme	16,4 ±2%
Viskositet DIN 4	11 ±2s
Lagring og transport	Lagerstabil i 12 måneder. Ingen faregods iht. ADR. Lagring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mot frost.
GISCODE	W2+
2004/42/CE	EU grenseverdi for produktet kat. A/i: 140g/l (2010) Produktet inneholder maks. 2 g/l VOC.

Bearbeidelsehenvisninger

- Optimale behandlingsbetingelser ved +15 °C til +25 °C, relativ luftfuktighet 40 % til 75 %, materialtemperatur +15 °C til +25 °C.
- Må ikke påføres på varme overflater eller overflater som er utsatt for kraftig sollys, da belegget kan tørke for fort. Må ikke påføres hvis det ventes regn innen 3 timer etter påføringen.
- Ved tvil må det lages en testflate for å bestemme kompatibilitet, klebing og utseende. Resultatene kan variere avhengig av tresort, spesielt ved tresorter som har mye olje og kvae og sterk farge.
- Rist materialet godt.
- Ikke legg materialet på gulvet, bruk LOBATOOLS seisbøtte.
- Unngå at det dannes dråper på overflaten, eller glatt over med pensel eller børste med én gang.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.

FORTYNNER

Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

LOBA oljebørste, pensel / 100-120 ml/m². Faktisk materialforbruk kan variere avhengig av av tresorten, luftfuktigheten og hvordan overflaten påvirkes av vær og vind. Hvis overflaten utsettes for mye vær og vind, må det påregnes betydelig høyere materialforbruk.

TØRKETID

- Tørking: 1 time. Vent til det har tørket helt

SYSTEMER ANBEFALT FOR ETTERBEHANDLING

- LOBA DeckOil og DeckOil Color
- LOBA DeckFinish Color

KLARGJØRING:

Optimal forbehandling av overflaten finner du i den tekniske informasjonen for LOBA DeckDegrayer.

BEHANDLING:

- Overflaten må være tørr rett før påføringen.
- Påfør ett lag med LOBA DeckPrepare.
- Tørking: 1 time. Vent til det har tørket helt
- Påfør deretter LOBA DeckOil / Color eller LOBA DeckFinish Color iht. teknisk informasjon.
- For varig optisk verdibevaring anbefaler vi en årlig basisrengjøring og påføring av nytt belegg på terassegulvet.

VIKTIGE HENVISNINGER

Ved tresorter med mye farge i kombinasjon med LOBA DeckOil (spesielt transparent) må det passes på at materialpåføringen er jevn. Påfør materialet i fiberretningen planke for planke og unngå overlappingsområder, da disse kan være synlige.

Generelle henvisninger

Tørketid: Tørketidene som er oppgitt, gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet. Lavere temperaturer og høyere relativ luftfuktighet fører til forsinket tørking. Ikke rengjør med vann før full herding er oppnådd. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Bruk av LOBA DeckFinish Color i full oppbygning: I prinsippet kan LOBA DeckFinish Color brukes uten LOBA DeckPrepare. Bruk av LOBA DeckPrepare forbedrer lakkens klebeegenskaper til underlaget betydelig og øker sikkerheten under behandling.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kundefrådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med © bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.