

# CareCleaner



PIELĘGNACJA OCHRONNA



DIN 18032

## Wszelchstronny środek do ścierania pielęgnującego

Środek do pielęgnacji na mokro, na bazie wody. Czyszczenie i pielęgnacja za jednym razem. Najprostsza alternatywa dla regularnej pielęgnacji i odświeżenie powierzchni lakierowanych i olejowanych.

- Uniwersalne zastosowanie na różnych wykładzinach lakierowanych i olejowanych
- Bardzo wydajny koncentrat
- Możliwość obróbki maszynowej
- Wyraźnie widoczny efekt pielęgnacji

### Obszar zastosowań:

Nadaje się do czyszczenia i pielęgnacji parkietu lakierowanego, drewnianych podłóg, wykładzin PCV, CV, poliolefinowych, korkowych, linoleum i gumowych oraz kamienia naturalnego i sztucznego. Utrzymuje współczynnik tarcia ślizgowego dla podłóg sportowych zgodnie z normą DIN 18032. Certyfikowany produkt FIBA.

## Dane produktów

NR ARTYKUŁU			
10046	1l	12	480
	10l	-	60

**Wartość pH**

7,0

**Przechowywanie i transport**

Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy.  
Nie podlega klasyfikacji ADR jako materiał niebezpieczny  
Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C. Chronić przed mrozem.

**GISCODE**

GU40

## Instrukcje przetwarzania

- Luźne zabrudzenia i pył usunąć wcześniej odkurzaczem, miotłą lub mopem.
- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).
- Dobrze wstrząsnąć materiałem.

### ROZCIEŃCZALNIK

Woda.

### URZĄDZENIE NANOSZĄCE / ZUŻYCIE MATERIAŁU

Mop do ścierania LOBATOOL. Na dużych powierzchniach należy zastosować odpowiedni mop płaski do ścierania lub automat odsysająco-szorujący. / W zależności od zastosowania dodać ok. 20 ml – 1 l do wiadra z 10 l wody, wystarcza na 100 m<sup>2</sup>.

### CZAS SCHNIĘCIA

- ok. 60 min.

### ZASTOSOWANIE:

#### Pierwsza pielęgnacja:

Jeśli pierwsza pielęgnacja dyspersyjnym środkiem do pielęgnacji, np. LOBA ParkettCare nie jest możliwa, dodać 1 l środka Refresh do 10 l wody i wycierać tym roztworem wykładziny po zakończeniu montażu lub po gruntownym czyszczeniu. Po osuszeniu można wykonać polerowanie powierzchni.

#### Czyszczenie podtrzymujące (ręczne):

dodać 50 ml Refresh do 10 l wody i takim roztworem wycierać wykładziny podłogowe przy użyciu mopa. Pozostawić wilgotność do wyschnięcia.

#### Czyszczenie podtrzymujące (maszynowe):

dodać 25 ml środka Refresh do 10 l wody i takim roztworem wycierać wykładziny podłogowe przy użyciu automatu do szorowania i zbierania wilgoci. Należy zrezygnować z bezpośredniego odsysania, aby pozostała wilgotność na powierzchni mogła wyschnąć i aby możliwe było osiągnięcie wystarczającego efektu pielęgnacji.

#### Uwaga:

nie wolno zalewać powierzchni roztworem do czyszczenia. Stosowanie zbyt dużej ilości wody w połączeniu ze zbyt długim czasem działania w przypadku parkietu, podłóg drewnianych i z korka może powodować pęcznienie i dlatego należy go unikać.

#### Gruntowne czyszczenie:

Środek Refresh można ponownie usunąć przez gruntowne czyszczenie. Na powierzchniach lakierowanych stosować produkt LOBA CareRemover, a na oliwionych LOBA ParkettSoap. Przed naniesieniem pełnej pielęgnacji lub pielęgnacji z oliwieniem konieczne jest gruntowne czyszczenie. Szczegóły: patrz informacja techniczna dotycząca produktów.

## Zasady ogólne

**Czas suszenia:** Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 50% oraz przy starannej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza, gorsza wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem końcowej twardości nie wykonywać czyszczenia i nie układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem końcowej twardości użyć środka LOBA Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

**Czyszczenie urządzeń roboczych:** Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.