

SportCare



ŚRODKI DO PIELEGNACJI



DIN 18032

EN 14904

Dyspersyjny środek do pielęgnacji. Do ochrony podłóg lakierowanych. Chroni podłogi z warstwą ochronną przed drobnymi zadrapaniami i śladami użytkowania dzięki warstwie pielęgnacyjnej. Zapobiega przedwczesnemu zużyciu i zwiększa żywotność powierzchni.

- Utrzymuje dobry optyczny wygląd podłogi
- Chroni warstwę lakieru przed przedwczesnym zużyciem
- Nadaje nowy połysk zużyтым podłogom
- Zapobiega powstawaniu śladów podeszw butów na lakierze
- Zmniejsza możliwość poślizgnięcia się
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Ekstremalnie wysoka odporność na zarysowania

Obszar zastosowań:

Nadaje się do pielęgnacji lakierowanego parkietu, podłóg drewnianych, wykładzin korkowych, linoleum i wykładzin. Utrzymuje współczynnik tarcia ślizgowego dla podłóg sportowych zgodnie z normą DIN 18032. Obszary prywatne i lekko komercyjne, np. przestrzenie mieszkalne, biura, kawiarnie i sklepy.

Dane produktów

NR ARTYKUŁU			
10055	1l	12	480
	10l	-	60

Przechowywanie i transport

Stabilność przy przechowywaniu przez 24 miesiące, zwrócić uwagę na nadruk na pojemniku.

Nie podlega klasyfikacji ADR jako materiał niebezpieczny
Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C.
Chronić przed mrozem.

GISCODE

GE20

Instrukcje przetwarzania

- Luźne zabrudzenia i pył usunąć najpierw odkurzaczem, miotłą lub mopem, następnie wytrzeć powierzchnię na mokro przy użyciu LOBA CleanFix lub Cleaner. Mocno przywierające zanieczyszczenia i resztki starych środków do pielęgnacji należy najpierw usunąć, wykonując gruntowne czyszczenie. Przestrzegać przy tym informacji technicznych właściwych produktów.
- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.
- Dobrze wstrząsnąć materiałem.
- Przestrzegać instrukcji pielęgnacji zgodnie z obszarem stosowania.
- Nałożenie nowej warstwy pielęgnacyjnej może zmienić właściwości i/lub stopień połysku. Przestrzegać informacji z certyfikatów dotyczących właściwości antypoślizgowych i nachylenia podłóg sportowych.

ROZCIEŃCZALNIK

Produkt jest gotowy do obróbki i nie można go rozcieńczać!

URZĄDZENIE NANOSZĄCE / ZUŻYCIEMATERIAŁU

Ściągacz LOBATOOL, na dużych powierzchniach odpowiedni mop płaski do ścierania / $30-40 \text{ ml(g)/m}^2 = 25-35 \text{ m}^2/\text{l(kg)} = 3-4 \text{ l}/100 \text{ m}^2$

CZAS SCHNIĘCIA

- Możliwość chodzenia po 1-2 godzinach
- Pełna obciążalność i pokrycie po 12 godzinach.

ZASTOSOWANIE:

Materiał nakłada się na podłogę odcinkami, a następnie nanosi równomierną warstwę. Urządzenie наносzące przykładac do podłogi możliwie płasko i nie podnosić, pracować bez naciskania. Rozpocząć po jednej stronie pomieszczenia, a następnie pracować od ściany do ściany w kierunku strony z drzwiami wyjściowymi. Pomieszczenie należy dokładnie przygotować. W żadnym przypadku nie obrabiać ponownie podłogi podczas schnięcia, ponieważ mogą utworzyć się pasma.

CZYSZCZENIE GRUNTOWNE:

Produkt może zostać usunięty przez gruntowne czyszczenie przy użyciu LOBA CareRemover, szczegóły — patrz informacja techniczna dotycząca produktu.

Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 50% oraz przy starannej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza, gorsza wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem końcowej twardości nie wykonywać czyszczenia i nie układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem końcowej twardości użyć środka LOBA Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.