

Sportbodenpflege



PIELĘGNACJA OCHRONNA



EN 14904


Środek do pielęgnacji na mokro, na bazie wody. Czyszczenie i pielęgnacja za jednym razem.

- Do regularnej pielęgnacji na mokro podłóg w halach sportowych
- Możliwość obróbki maszynowej
- Spełnia wymogi niemieckiej i europejskiej normy dotyczącej podłóg sportowych
- Bardzo wydajny koncentrat

Obszar zastosowań:

Nadaje się do czyszczenia i pielęgnacji wykładzin PCV, linoleum i gumowych w halach sportowych.

Dane produktów

NR ARTYKUŁU		
10059	10 l	60

Wartość pH

7,4

Składniki

< 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe, LIMONENE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Przechowywanie i transport

Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy.
Nie podlega klasyfikacji ADR jako materiał niebezpieczny
Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C. Chronić przed mrozem.

GISCODE

GU83

Instrukcje przetwarzania

- Luźne zabrudzenia i pył usunąć wcześniej odkurzaczem, miotłą lub mopem.
- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.
- Dobrze wstrząsnąć materiałem.

ROZCIEŃCZALNIK

Woda.

URZĄDZENIE NANOSZĄCE / ZUŻYCIE MATERIAŁU

Mop do ścierania LOBATool. Na dużych powierzchniach należy zastosować odpowiedni mop płaski do ścierania lub automat odsysająco-szorujący. / W zależności od zastosowania dodać ok. 500–1000 ml do wiadra z 10 l wody, wystarcza na 100 m².

CZAS SCHNIĘCIA

- ok. 60 min.

ZASTOSOWANIE:

Pierwsza pielęgnacja

Jeżeli pierwsza pielęgnacja środkiem dyspersyjnym, np. LOBA SportCare, jest niemożliwa, wymieszać środek do pielęgnacji podłogi sportowych z wodą w stosunku 1:10 i przetrzeć podłogi tą mieszanką. Wytrzeć zbyt mokre miejsca. Nie polerować.

Pielęgnacja zachowawcza (ręczna)

Wymieszać środek do pielęgnacji podłogi sportowych z wodą w stosunku 1:20 i zetrzeć mopem. W celu czyszczenia punktowego nanieść nierozcieńczony środek do pielęgnacji podłogi sportowych na zabrudzone miejsca i obrobić intensywnie maszyną do czyszczenia lub nawilżonym padem ręcznym.

Pielęgnacja zachowawcza (maszynowa)

Wymieszać środek do pielęgnacji podłogi sportowych z wodą w stosunku 1:10 i zetrzeć automatem odsysająco-szorującym. Aby osiągnąć wystarczający efekt pielęgnacji, należy zrezygnować z odsysania bezpośredniego. Resztki wilgoci na powierzchni pozostawić do wyschnięcia. W celu czyszczenia punktowego nanieść nierozcieńczony środek do pielęgnacji podłogi sportowych na zabrudzone miejsca i obrobić intensywnie maszyną do czyszczenia lub nawilżonym padem ręcznym.

Czyszczenie gruntowne:

Produkt może zostać usunięty przez gruntowne czyszczenie przy użyciu specjalnego preparatu do czyszczenia gruntownego LOBA, do linoleum użyć LOBA CareRemover, szczegóły — patrz informacja techniczna dotycząca produktu.

WAŻNE WSKAZÓWKI

Powierzchnia nie może być zalewana roztworem do czyszczenia. Użycie zbyt dużej ilości wody w połączeniu z długim czasem działania może powodować spęcznienie, dlatego należy tego unikać. Wilgoć przenikająca do tulei urządzeń może powodować powstawanie nagarów i korozję, dlatego należy otwierać pokrywy tulei do suszenia.

Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 50% oraz przy starannej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza, gorsza wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem końcowej twardości nie wykonywać czyszczenia i nie układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem końcowej twardości użyć środka LOBA Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.