



NatureWax

ŚRODKI DO PIELEGNACJI



Ochronny wosk do pielęgnacji




Wosk do pielęgnacji na bazie wody. Do ochrony olejowanych i woskowanych podłóg parkietowych. Powierzchnie zawierające wosk wymagają regularnej pielęgnacji w celu utrzymania wyglądu. Produkty pielęgnacyjne na bazie wody i niezawierające rozpuszczalników są idealnym wyborem do ochrony i odświeżania powierzchni.

- Chroni podłogę przed wodą i zanieczyszczeniami
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Neutralny zapach
- Łatwe polerowanie
- Innowacja LOBA

Obszar zastosowań:

Nadaje się do pielęgnacji parkietów olejowanych i woskowanych oraz podłóg drewnianych.

Dane produktów

NR ARTYKUŁU			
10105	1l	5l	15l
		4	128

Wartość pH

9,0

Składniki

Woda, woski, niejonowe środki powierzchniowo-czynne, substancje zapachowe, środki konserwujące

Przechowywanie i transport

Stabilność przy przechowywaniu przez 24 miesiące, zwrócić uwagę na nadruk na pojemniku.
Nie podlega klasyfikacji ADR jako materiał niebezpieczny
Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C. Chronić przed mrozem.

GISCODE

GE10

Instrukcje przetwarzania

- Dobrze wstrząsnąć materiałem.
- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.

ROZCIĘCZALNIK

Produkt jest gotowy do obróbki i nie można go rozcieńczać!

URZĄDZENIE NANOSZĄCE / ZUŻYCIĘ MATERIAŁU

Pojemnik do spryskiwania LOBATool, szpachelka lub szmatka / 10–20 ml/m² (50–100 m²/l) po wyschnięciu wypolerować ręcznie lub maszynowo, np. normalnym padem LOBASAND białym.

CZAS SCHNIĘCIA

- ok. 60 min.

ZASTOSOWANIE:

Nowo ułożone elementy wielowarstwowe

świeżo olejowane i woskowane oraz impregnowane olejem z twardym woskiem podłogi oczyścić z pyłu (zamiatanie, odkurzenie), nanieść NatureWax niemechaczącą szmatką lub gąbką i wypolerować po wyschnięciu.

Podłogi z przylegającymi zanieczyszczeniami oczyścić, ścierając je przy użyciu LOBA ParkettSoap, po kompletnym wyschnięciu nanieść NatureWax i wypolerować.

Podłogi ze śladami użytkowania

przygotować przez gruntowne czyszczenie LOBA Cleaner lub LOBA ParkettSoap, w razie potrzeby przez maszynowe wyrównanie abrazyjnymi padami specjalnymi LOBA (beżowym/zielonym). Po kompletnym wyschnięciu nanieść NatureWax i wypolerować.

Na większych powierzchniach

można wykorzystać technologię SprayCleaner. Nanieść NatureWax przez spryskanie i wyrównanie maszynowe (maszyna jednotarczowa LOBA z białym padem specjalnym).

Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 50% oraz przy starannej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza, gorsza wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem końcowej twardości nie wykonywać czyszczenia i nie układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem końcowej twardości użyć środka LOBA Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.