

CleanFix



CZYSZCZENIE PODTRZYMUJĄCE



Gotowy do użycia preparat do czyszczenia o neutralnym pH. Do regularnego czyszczenia.

- Mniej odpadów domowych dzięki butelce do spryskiwania wielokrotnego użytku
- Bardzo dobre działanie czyszczące dzięki ekstremalnej sile rozpuszczania zanieczyszczeń
- Uniwersalny do wszystkich powierzchni odpornych na działanie wody i alkoholu
- Przyjazny dla środowiska, biodegradowalny środek do czyszczenia

Obszar zastosowań:

Nadaje się do wszystkich wodoodpornych powierzchni, takich jak drewniane podłogi, okładziny korkowe, linoleum, PCV, podłogi kamienne i inne. Nadaje się także do czyszczenia drzwi, glazury, ścian, ram okiennych, szkła i powierzchni z tworzyw sztucznych.

Dane produktów

NR ARTYKUŁU			
10176	11	12	480

Wartość pH	7,7
Składniki	kompozycje zapachowe, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
Przechowywanie i transport	Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy. Nie podlega klasyfikacji ADR jako materiał niebezpieczny Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C. Chronić przed mrozem.
GISCODE	GU40

Instrukcje przetwarzania

- Dobrze wstrząsnąć materiałem.
- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.

URZĄDZENIE NANOSZĄCE / ZUŻYCIE MATERIAŁU

Spryskać i zetrzeć mopem LOBATool. 150-200 ml na 100 m² (1 l na maks. 1000 m²).

ZASTOSOWANIE:

Otworzyć głowicę spryskującą pompy w dyszy i nawilżyć powierzchnię odcinkami. Następnie przetrzeć podłogę mopem LOBATool, wykonując ruchy przypominające ślad węża. Wymieniać zabrudzone wkładki mopa lub płukać je pod bieżącą wodą. Mocno zabrudzone wkładki można prać w pralce w temperaturze 60°C.

Użycie zbyt dużej ilości wody w połączeniu z długim czasem działania może powodować spęcznienie parkietu i podłóg korkowych, dlatego należy tego unikać.

Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.