

SportCleaner



CZYSZCZENIE PODTRZYMUJĄCE



Łagodne czyszczenie w systemie sportowym LOBA

Wysoko skoncentrowany preparat do czyszczenia z neutralnym pH. Do regularnego czyszczenia.

- Bardzo duża skuteczność czyszczenia
- Bardzo wydajny koncentrat, 1 l LOBA SportCleaner daje do 200 l gotowego do użycia środka czyszczącego
- Łagodne działanie i neutralne pH
- Przyjazny dla środowiska, biodegradowalny środek do czyszczenia
- Optymalny do zastosowania w automatach czyszczących

Obszar zastosowań:

Produkt odpowiedni do czyszczenia wszystkich wodoodpornych powierzchni podłóg sportowych, jak lakierowane podłogi drewniane, wykładziny z linoleum, PVC i innych wykładzin podłogowych.

Dane produktów

NR ARTYKUŁU		
10178	10 l	60

Wartość pH	6,5
Składniki	5 - 15% anionowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe, LIMONENE, LINALOOL, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1), BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE
Przechowywanie i transport	Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy. Nie podlega klasyfikacji ADR jako materiał niebezpieczny Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C. Chronić przed mrozem.
GISCODE	GU73

Instrukcje przetwarzania

- Dobrze wstrząsnąć materiałem.
- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.

ROZCIEŃCZALNIK

Woda.

URZĄDZENIE NANOSZĄCE / ZUŻYCIEMATERIAŁU

Mop do ścierania LOBATOOL. Na dużych powierzchniach należy zastosować odpowiedni mop płaski do ścierania lub automat odsysająco-szorujący. / W zależności od zastosowania dodać ok. 50-100 ml do wiadra z 10 l wody, wystarcza na 100 m².

ZASTOSOWANIE:

Wymieszać koncentrat do czyszczenia z wodą, w przypadku większych zabrudzeń zwiększyć odpowiednio dawkę. Powierzchnię nawilżoną roztworem do czyszczenia zetrzeć odpowiednim urządzeniem.

Użycie zbyt dużej ilości wody w połączeniu z długim czasem działania może powodować spęcznienie parkietu i podłóg korkowych, dlatego należy tego unikać.

Produkt nadaje się także do zastosowania z automatami ssąco-szorującymi.

Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić natychmiast przy użyciu wody.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.