



ParkettOil Deluxe

Biały

ŚRODKI DO PIELĘGNACJI



Intensywny olej pielęgnujący. Do dodatkowej impregnacji podłóg olejowanych. Dzięki wysokiej zawartości oleju nawet mocno wyeksploatowane podłogi olejowane odzyskują swój pierwotny wygląd już po jednym użyciu. Wyjątkowo bezzapachowa receptura.

- Do pielęgnacji wytługowanych, olejowanych podłóg z otwartymi porami
- Specjalnie do dodatkowej impregnacji po intensywnym czyszczeniu
- Idealny do pielęgnacji całej powierzchni lub naprawy tylko części
- Utrzymuje właściwości antypoślizgowe podłóg olejowanych

Obszar zastosowań:

Nadaje się do pielęgnacji mocno wytługowanych olejowanych podłóg drewnianych. Nie stosować na niechłonnym produktach z olejowaniem UV.

Dane produktów

NR ARTYKUŁU			
10466	1l	6	480

Składniki

węglowodory alifatyczne, modyfikowane oleje roślinne, pigmenty, sykatywy, sykatywy niezawierające kobaltu, Woda

Przechowywanie i transport

Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy.
Niewrażliwy na mróz.

GISCODE

Ö60

Instrukcje przetwarzania

- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.
- Dobrze wstrząsnąć materiałem.

ROZCIEŃCZALNIK

Produkt jest gotowy do obróbki i nie można go rozcieńczać!

URZĄDZENIE NANOSZĄCE / ZUŻYCIĘ MATERIAŁU

LOBA rozpylacz, mop rozprowadzający lub sukno / 10-30 ml/m² (30-100m²/l) zależnie od chłonności podłoża. Wyrównać przy użyciu LOBASAND SpecialPad w kolorze beżowym.

CZAS SCHNIĘCIA

- Wyrównać po 30–60 min.
- Możliwość ostrożnego przechodzenia po 4-6 godzinach.
- Pełna obciążalność i pokrycie po 12 godzinach.

ZASTOSOWANIE:

Środek ParkettOil Deluxe można stosować tylko na chłonnych podłożach, np. na mocno wysuszonych podłogach lub po intensywnym czyszczeniu. Konieczne jest wyrównanie maszynowe.

Używane podłogi ze śladami użytkowania

Przygotować poprzez gruntowne czyszczenie z użyciem środka LOBA Cleaner lub LOBA ParkettSoap, w razie potrzeby także przez wyrównanie maszynowe lekko abrazyjnymi padami (kolor beżowy / zielony). Po całkowitym suszeniu nałożyć środek ParkettOil Deluxe i po czasie działania ok. 30-60 minut wyrównać całą powierzchnię maszyną jednotarczową z podłożonym LOBASAND SpecialPad w kolorze beżowym.

Na większych powierzchniach

można pracować metodą SprayCleaner. Nanieść środek ParkettOil Deluxe poprzez rozpylanie i wyrównanie maszynowe (maszyna jednotarczowa z LOBASAND SpecialPad w kolorze beżowym/białym).

WAŻNE WSKAZÓWKI

Nasączone szmatki, pady i inne środki robocze przechowywać w zamkniętych pojemnikach, olej w połączeniu z pyłem do szlifowania, szmatkami materiałowymi itp. zwilżać wodą lub przechowywać w zamkniętym wiaderku lub utylizować bez ryzyka powstania pożaru - w przeciwnym razie możliwy samozapłon. Starannie wentylować obszary robocze podczas przetwarzania i suszenia.

Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić rozpuszczalnikami, np. preparatem do czyszczenia pędzli.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 50% oraz przy starannej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza, gorsza wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem końcowej twardości nie wykonywać czyszczenia i nie układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem końcowej twardości użyć środka LOBA Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Zmiana właściwości: Materiały zawierające zmiękczacze, np. wykładziny dywanowe, nogi meblowe, rolki krzeseł, elastyczne kleje do parkietu i montażowe mogą powodować zmiękczenia i odbarwienie. Gromadzenie się osadów w szczelinach może prowadzić do niekorzystnych zjawisk dotykowych i wizualnych. Zanieczyszczenia środkami do koloryzacji włosów, gumowymi oponami samochodów, motocykli, rowerów itp. mogą powodować trwałe i nieodwracalne odbarwienia powierzchni.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.