



ParkettOil Pro

Przezroczysty

ŚRODKI DO PIELEGNACJI






Intensywny olej pielęgnacyjny do uzupełniania impregnacji. Dzięki wysokiej zawartości oleju nawet mocno wytługowane, olejowane podłogi bez wytworzonej powłoki po jednorazowym zastosowaniu odzyskują nasyconą powierzchnię.

- Do pielęgnacji mocno wytługowanych, olejowanych powierzchni bez utworzonej powłoki
- Specjalnie do dodatkowej impregnacji po intensywnym czyszczeniu
- Idealny do pielęgnacji całej powierzchni lub naprawy tylko części
- Utrzymuje właściwości antypoślizgowe podłóg olejowanych

Obszar zastosowań:

Nadaje się do pielęgnacji mocno wytługowanych olejowanych podłóg drewnianych.

Dane produktów

NR ARTYKUŁU			
10466	1l	6	480
	5l	4	120

Przechowywanie i transport

Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy.
Niewrażliwy na mróz.

GISCODE

Ö40+

Instrukcje przetwarzania

- Luźne zabrudzenia i pył usunąć najpierw odkurzaczem, miotłą lub mopem, następnie wytrzeć powierzchnię na mokro przy użyciu LOBA CleanFix lub Cleaner. Mocno przywierające zanieczyszczenia i resztki starych środków do pielęgnacji należy najpierw usunąć, wykonując gruntowne czyszczenie. Przestrzegać przy tym informacji technicznych właściwych produktów.
- Dobrze wstrząsnąć materiałem.
- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.
- Przestrzegać instrukcji pielęgnacji zgodnie z obszarem stosowania.
- Nałożenie nowej warstwy pielęgnacyjnej może zmienić właściwości i/lub stopień połysku. Przestrzegać informacji z certyfikatów dotyczących właściwości antypoślizgowych i

nachylenia podłóg sportowych.

ROZCIEŃCZALNIK

Produkt jest gotowy do obróbki i nie można go rozcieńczać!

URZĄDZENIE NANOSZĄCE / ZUŻYCIЕ MATERIAŁU

LOBA rozpylacz, mop rozprowadzający lub sukno / 10-30 ml/m² (30-100m²/l) zależnie od chłonności podłoża. Wyrównać przy użyciu LOBASAND SpecialPad w kolorze beżowym.

CZAS SCHNIĘCIA

- Wyrównać po 30–60 min.
- Możliwość ostrożnego przechodzenia po 4-6 godzinach.
- Pełna obciążalność i pokrycie po 12 godzinach.

Instrukcje przetwarzania

ZASTOSOWANIE:

ParkettOil Deluxe można stosować tylko na chłonnych podłogach, np. mocno wytartych podłogach lub po intensywnym czyszczeniu. Wyrównanie mechaniczne jest bezwzględnie konieczne.

Podłogi ze śladami użytkowania

przygotować przez gruntowne czyszczenie przy użyciu LOBA Cleaner lub LOBA ParkettSoap, w razie potrzeby przez maszynowe wyrównanie lekko ściernymi padami (beżowy/zielony). Po kompletnym wyschnięciu nanieść ParkettOil Deluxe i po okresie oddziaływania ok. 30-60 minut wyrównać całą powierzchnię maszyną jednotarczową z padem beżowym LOBASAND SpecialPad.

Na większych powierzchniach

można wykorzystać technologię SprayCleaner. Nanieść ParkettOil Deluxe przez spryskanie i wyrównanie maszynowe (maszyna jednotarczowa z beżowym/białym padem LOBASAND SpecialPad).

Na niechłonnych podłogach

np. nowo ułożonych lub nieużywanych podłogach parkietowych olejowanych fabrycznie technologią UV olej pielęgnacyjny nie może przeniknąć do drewna, występują trudności w kryciu i/lub opóźnienia wysychania. Do pielęgnacji takich podłóg użyć alternatywnie np. LOBA Permanent OilCare.

WAŻNE WSKAZÓWKI

Nasączone szmatki, pady i inne środki robocze przechowywać w zamkniętych pojemnikach, olej w połączeniu z pyłem do szlifowania, szmatkami materiałowymi itp. zwilżać wodą lub przechowywać w zamkniętym wiaderku lub utylizować bez ryzyka powstania pożaru - w przeciwnym razie możliwy samozapłon. Starannie wentylować obszary robocze podczas przetwarzania i suszenia.

Zasady ogólne

Czyszczenie urządzeń roboczych: Urządzenia robocze czyścić rozpuszczalnikami, np. preparatem do czyszczenia pędzli.

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 50% oraz przy starannej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza, gorsza wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem końcowej twardości nie wykonywać czyszczenia i nie układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem końcowej twardości użyć środka LOBA Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Zmiana właściwości: Materiały zawierające zmiękczacze, np. wykładziny dywanowe, nogi meblowe, rolki krzesel, elastyczne kleje do parkietu i montażowe mogą powodować zmiękczenia i odbarwienie. Gromadzenie się osadów w szczelinach może prowadzić do niekorzystnych zjawisk dotykowych i wizualnych. Zanieczyszczenia środkami do koloryzacji włosów, gumowymi oponami samochodów, motocykli, rowerów itp. mogą powodować trwałe i nieodwracalne odbarwienia powierzchni.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.