



DeckOil Color

Różne kolory

IMPREGNACJA OLEJOWA



Odświeżony kolor i niezawodna ochrona przed słońcem i deszczem

Kolorowy olej impregnujący do powierzchni drewnianych do obszarów zewnętrznych. Podkreśla naturalność drewna i akcentuje barwy. Zaolej swoje podłogi tarasowe i meble ogrodowe – korzystaj z efektywnej ochrony przy każdej pogodzie. Pigmenty kolorystyczne chronią przed starzeniem się drewna w wyniku działania warunków atmosferycznych i umożliwiają atrakcyjny dobór kolorów.

- Głęboka ochrona przed promieniowaniem UV, mrozem i wilgocią
- Dobre właściwości wchłaniania
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Nadaje się także do impregnacji mebli ogrodowych
- Do stosowania na gładkich i rowkowanych podłogach z desek
- Wcześniejsze zastosowanie LOBA DeckPrepare przedłuża żywotność
- Nadaje się do zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71-3

Obszar zastosowań:

Nadaje się to drewnianych tarasów, dachów, mebli ogrodowych i innych przedmiotów z drewna w obszarze zewnętrznym. Nadaje się do zabawek, spełnia wymagania DIN EN 71-3 „Migracja określonych elementów”. Antypoślizgowe wg DIN 51097 grupa kryteriów B oraz DIN EN 16165:2021-12 grupa kryteriów R10.

Dane produktów

NR ARTYKUŁU			
10616	2,5l	4	120

Ciała stałe	46 ±2%
Składniki	węglowodory alifatyczne, modyfikowane oleje roślinne, pigmenty, sykatywy, Woda, sykatywy niezawierające kobaltu
Przechowywanie i transport	Stabilność przy przechowywaniu przez 36 miesięcy. Niewrażliwy na mróz. Nie podlega klasyfikacji ADR jako materiał niebezpieczny
GISCODE	Ö60

Dane produktów



800145
Jasno brązowy

800150
Ciemno brązowy

800099
Czerwono brązowy

900148
Szary

Brak gwarancji koloru

Instrukcje przetwarzania

- Optymalne warunki obróbki przy +15°C do +25°C, względna wilgotność powietrza 40% do 75%, temperatura materiału +15°C do +25°C.
- Nie nanosić na powierzchnie gorące lub silnie nasłonecznione, ponieważ naniesiona powłoka mogłaby za szybko przeschnąć. Nie nanosić, jeśli w ciągu 3 godzin po aplikacji miałby padać deszcz.
- W przypadku wątpliwości wypróbować na odcinku testowym, aby określić wytrzymałość, przywieranie i optykę. Wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju drewna, w szczególności oleistego, intensywnego kolorystycznie lub żywicznego.
- Dobrze wstrząsnąć materiałem.
- Materiał ułożyć na podłodze, użyć wiadra do powłoki ochronnej LOBATOOL.
- Unikać tworzenia się kropli na powierzchni, wzgl. rozprowadzić od razu za pomocą pędzla lub szczotki.
- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.

ROZCIEŃCZALNIK

W celu rozjaśnienia koloru lub redukcji krycia mieszać z wariantem przezroczystym. Maks. 3 części przezroczyste na jedną część koloru.

URZĄDZENIE NANOSZĄCE / ZUŻYCIE MATERIAŁU

Szczotka do leju LOBATOOL, pędzel, niekłacząca szmatka / 80-120ml/m² na warstwę.

Rzeczywiste zużycie materiałów zależne jest od rodzaju drewna, jego wilgotności i stanu powierzchni wierzchniej po działaniu warunków atmosferycznych, w określonych sytuacjach wartość uzyskuje się przez rzeczywiste nałożenie próbne. Optymalna impregnacja i działanie ochronne są zapewnione tylko po osiągnięciu nasycenia włókien (przyjęcie maksymalnej ilości oleju przez drewno). Może być konieczne nałożenie kilku warstw.

CZAS SCHNIĘCIA

- ok. 12 godzin.

PRZYGOTOWANIE:

- W razie potrzeby usunąć wcześniej zanieczyszczenia, błoto, stare powłoki malarskie.
- Nowo zamontowane drewno ze szczelnymi porami często nie jest w stanie przyjąć wystarczającej ilości oleju, dlatego najpierw należy otworzyć pory. Może się to odbyć przez: pozostawienie na działanie warunków atmosferycznych, alternatywnie przez wielokrotne nawodnienie z pośrednim schnięciem.
- Stare, silnie zabrudzone i narażone na działanie warunków atmosferycznych drewniane tarasy i zadaszenia oczyścić przy użyciu LOBA DeckDegrayer, przestrzegać informacji technicznych produktu.

OBRÓBKA:

- Nanieść LOBA DeckOil równomiernie przy użyciu pędzla lub niemechającej szmatki w kierunku słojuwania.
- Po około 30 minutach czasu działania rozsmarować niezabrany olej przy użyciu pędzla lub niemechającej szmatki albo ściągając.
- W przypadku drewnianych mebli, w szczególności przeznaczonych do siedzenia, przetrzeć do sucha chłonną szmatką.
- Do większych powierzchni zastosować szczotkę do olejowania LOBATOOL.
- W razie potrzeby po wyschnięciu przez noc nałożyć kolejną warstwę oleju.

WAŻNE WSKAZÓWKI

Nadwyżka materiału musi zostać kompletnie zebrana podczas wyrównywania. Na drewnie egzotycznym możliwe są opóźnienia w schnięciu.

Nasączone szmatki, pady i inne środki robocze przechowywać w zamkniętych pojemnikach, olej w połączeniu z pyłem do szlifowania, szmatkami materiałowymi itp. zwilżać wodą lub przechowywać w zamkniętym wiaderku lub utylizować bez ryzyka powstania pożaru - w przeciwnym razie możliwy samozapłon. Starannie wentylować obszary robocze podczas przetwarzania i suszenia.

Zasady ogólne

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej 50% oraz przy starannej wentylacji pomieszczeń roboczych, bez przeciągów. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza, gorsza wentylacja prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem końcowej twardości nie wykonywać czyszczenia i nie układać dywanów. Do przykrycia powierzchni przed osiągnięciem końcowej twardości użyć środka LOBA Cover 400. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.