

DeckPrepare



OPRACOWANIE WSTĘPNE



„Przeciw starzeniu” dla podłóg w słońcu: efektywne wsparcie końcowego etapu ochrony

Środek gruntujący do podłóg drewnianych w obszarze na zewnątrz. Łatwe nanoszenie, podwójne działanie: DeckPrepare wzmacnia skuteczną ochronę i trwałość powłoki powierzchni wierzchniej za pomocą LOBA DeckOil / Color lub LOBA DeckFinish Color. Doskonała stabilizacja własnych substancji do drewna w DeckPrepare opóźnia naturalne szarzenie drewna.

- Opóźnia proces szarzenia drewna ze względu na warunki atmosferyczne
- Wzmacnia działanie ochronne wierzchniej warstwy zabezpieczającej
- Polepsza przywieranie kolejnej warstwy do podłoża
- Bezpieczna i łatwa aplikacja
- Szybkoschnący
- Neutralność dla koloru i zapachu
- Przyjazny dla środowiska
- Stosowany w systemie z LOBA DeckFinish Color. Stosuje się opcjonalnie przed impregnacją za pomocą LOBA DeckOil / Color

Obszar zastosowań:

Nadaje się to drewnianych tarasów, dachów, mebli ogrodowych i innych przedmiotów z drewna w obszarze zewnętrznym.

Dane produktów

NR ARTYKUŁU			
11841	5l	4	128

Ciała stałe	16,4 ±2%
Lepkość DIN 4	11 ±2s
Przechowywanie i transport	Stabilność przy przechowywaniu przez 12 miesięcy. Nie podlega klasyfikacji ADR jako materiał niebezpieczny Przechowywanie i transport w temperaturze od +5 do +25°C. Chronić przed mrozem.
GISCODE	W2+
2004/42/CE	Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/i): 140 g/l (2010). Produkt zawiera maksymalnie 2 g/l VOC.

Instrukcje przetwarzania

- Optymalne warunki obróbki przy +15°C do +25°C, względna wilgotność powietrza 40% do 75%, temperatura materiału +15°C do +25°C.
- Nie nanosić na powierzchnie gorące lub silnie nasłonecznione, ponieważ naniesiona powłoka mogłaby za szybko przeschnąć. Nie nanosić, jeśli w ciągu 3 godzin po aplikacji miałby padać deszcz.
- W przypadku wątpliwości wypróbować na odcinku testowym, aby określić wytrzymałość, przywieranie i optykę. Wyniki mogą się różnić w zależności od rodzaju drewna, w szczególności oleistego, intensywnego kolorystycznie lub żywicznego.
- Dobrze wstrząsnąć materiałem.
- Materiał ułożyć na podłodze, użyć wiadra do powłoki ochronnej LOBATOOL.
- Unikać tworzenia się kropli na powierzchni, wzgl. rozprowadzić od razu za pomocą pędzla lub szczotki.
- Zachować ogólne i, w razie potrzeby, specyficzne dla produktu warunki bezpieczeństwa pracy. Bliższe informacje dotyczące GISCODE znajdują się w instrukcjach eksploatacji dostępnych pod adresem www.wingis-online.de.

ROZCIEŃCZALNIK

Produkt jest gotowy do obróbki i nie można go rozcieńczać!

URZĄDZENIE NANOSZĄCE / ZUŻYCIĘ MATERIAŁU

Szczotka do leju LOBATOOL, pędzel / 100-120 ml/m². Rzeczywiste zużycie materiału może się wahać w zależności od rodzaju drewna, jego wilgotności i stanu powierzchni wierzchniej poddanej wpływowi warunków atmosferycznych. Przy powierzchniach o silnym wpływie warunków atmosferycznych należy się liczyć z istotnie większym zużyciem materiału.

CZAS SCHNIĘCIA

- Suszenie 1 godzina. Odczekać do całkowitego wyschnięcia

SYSTEMY ZALECANE DO OBRÓBKII NASTĘPUJĄCEJ

- LOBA DeckOil & DeckOil Color
- LOBA DeckFinish Color

PRZYGOTOWANIE:

Opis optymalnej obróbki powierzchni wierzchniej znajduje się w informacjach technicznych LOBA DeckDegrayer.

OBRÓBKA:

- Powierzchnia wierzchnia bezpośrednio przed aplikacją musi być sucha.
- Nanieść jedną warstwę LOBA DeckPrepare.
- Suszenie 1 godzina. Odczekać do całkowitego wyschnięcia
- Następnie nanieść LOBA DeckOil / Color lub LOBA DeckFinish Color zgodnie z informacjami technicznymi.
- Dla trwałego utrzymania wartości zaleca się coroczne czyszczenie podstawowe i nową powłokę podłogi tarasu.

WAŻNE WSKAZÓWKI

Przy gatunkach drewna intensywnych kolorystycznie w kombinacji z LOBA DeckOil (szczególnie przezroczysty) należy uważać na równomierność pokrycia powierzchni. Materiał nanosić w kierunku stojów, deska po desce, unikać obszarów nachodzenia na siebie, bo mogą się one odznaczać.

Zasady ogólne

Czas suszenia: Podane czasy suszenia obowiązują przy +20°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Niższe temperatury, wyższa względna wilgotność powietrza prowadzą do wydłużenia czasów suszenia. Przed osiągnięciem twardości końcowej nie czyścić na mokro. Wytyczne specyficzne dla produktu znajdują się w odpowiednich dokumentacjach technicznych.

Zastosowanie LOBA DeckFinish Color w procesie: Zasadniczo można stosować LOBA DeckFinish Color bez LOBA DeckPrepare. Zastosowanie LOBA DeckPrepare polepsza własne właściwości przywierania lakieru do podłoża w sposób istotny i zwiększa bezpieczeństwo obróbki.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie i wszystkie inne wskazówki oraz zalecenia podawane jako doradztwo wykonawcze są wynikiem dotychczasowych doświadczeń i odnoszą się do warunków normatywnych. W związku z różnorodnymi możliwościami zastosowań i warunkami obróbki niniejszym nie zwalniamy użytkownika z przeprowadzania własnych prób lub zasięgnięcia rady przez kontakt z firmą LOBA-Anwendungstechnik. Przestrzegać zaleceń producentów wykładzin i aktualnych norm. Nasze zasady rękojmi i odpowiedzialności są określone w Ogólnych Warunkach Handlowych i nie podlegają rozszerzeniu przez udzielanie przez nas informacji jak i doradztwo. Wydanie nowej informacji technicznej anuluje obowiązywanie starej informacji.

Słowa i symbole z oznaczeniem ® oznaczają nazwy marek zarejestrowanych i chronionych przynajmniej na terenie Niemiec.