

Refresh



LIMPEZA DE CONSERVAÇÃO

**Produto de limpeza de conservação versátil**

Produto de limpeza e conservação, de base aquosa. Limpeza e conservação numa única aplicação. A alternativa mais fácil para a conservação frequente e a renovação de superfícies envernizadas e oleadas.

- Utilizável de forma universal em diferentes pavimentos envernizados ou oleados
- Concentrado de elevado rendimento
- Também pode ser processado com máquinas
- Efeito de conservação visível

Área de aplicação:

Adequado para a limpeza e conservação de parquet, pisos de madeira, pavimentos de PVC, CV, poliolefina, cortiça, linóleo e borracha, bem como pedra natural e artificial. Contém o coeficiente de atrito cinético para pisos desportivos, conforme a norma DIN 18032. Produto com aprovação FIBA.


FIBA
APPROVED
EQUIPMENT

DIN 18032

Dados do produto

ARTIGO N.º			
10046	1l	12	480
	10l	-	60

Valor ph	7,0
Ingredientes	< 5% tensoactivos não-iónicos, perfumes, SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1)
Armazenamento e transporte	Conserva-se (validade) 36 meses. Nenhum produto perigoso conforme ADR. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio intenso.
GISCODE	GU40

Indicações de aplicação

- Remover de antemão as sujidade e o poeiras soltas com um aspirador, vassoura ou mopa.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingjs-online.de.
- Agitar bem o material.

SOLVENTE

Água.

APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Mopa LOBATool. Em superfícies grandes, utilizar mopa plana adequada ou máquina lavadora-aspiradora. / Conforme utilização, adicionar aprox. 20ml - 1 l a 10 l de água, em recipiente adequado, suficiente para 100 m².

TEMPO DE SECAGEM

- aprox. 60 min.

UTILIZAÇÃO:

Primeira conservação:

Se não for possível efetuar uma primeira conservação com um produto de conservação de dispersão, como por exemplo LOBA ParkettCare, adicionar 1l de Refresh em 10l de água e lavar os revestimentos para pavimento após terminar os trabalhos de construção ou efetuar uma limpeza básica. Após a secagem poderá polir a superfície.

Limpeza de manutenção (manual):

Adicionar 50 ml de Refresh em 10l de água e lavar os revestimentos para pavimento com uma esfregona. Deixar secar a humidade residual.

Limpeza de manutenção (mecanizada):

Adicionar 25 ml de Refresh em 10l de água e lavar os revestimentos para pavimento com uma máquina de esfregar a vácuo. A aspiração imediata deve ser evitada para que a humidade residual na superfície possa secar e possa ser alcançado um efeito de conservação satisfatório.

Atenção:

A superfície não pode ser inundada com a solução de limpeza. A utilização de água em demasia, em combinação com um tempo de atuação demasiado longo, pode provocar inchaços no parquet, pavimentos em madeira e revestimentos de cortiça, pelo que deve ser evitada.

Limpeza profunda:

O Refresh pode voltar a ser removido através de uma limpeza profunda. Em superfícies envernizadas, utilizar LOBA CareRemove e em superfícies oleadas, utilizar LOBA ParkettSoap. Antes de aplicar uma conservação completa ou conservação com óleo, é necessário efetuar uma limpeza profunda. Consulte os detalhes na informação técnica dos produtos.

Indicações gerais

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superfície antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respetivas fichas técnicas.

Limpeza dos instrumentos de trabalho: Limpar os instrumentos de trabalho imediatamente com água.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por © significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.